



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 24 от 22-11-2024

Універсальна нитка Tangit Uni Lock 20м

190.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Універсальна нитка Tangit Uni Lock 20м

опис

Характеристика виробу / призначення

Універсальна нитка для герметизації різьбових з'єднань труб холодної та гарячої води, питної води, газу. Протягом 72 годин після складання "Tangit Uni-Lock" дозволяє не втрачаючи герметичності регулювати положення труб. Може використовуватися для металевих і пластикових труб.

склад

Полиамидная нитка, силікон.

Вказівки щодо застосування

Застосовується при температурі від -20 до + 130 ° С.

При необхідності очистити металеву різьблення за допомогою щітки. Нитка намотувати на різьблення по напрямку витків, починаючи від кінця труби.

Умови зберігання

Упаковка повинна залишатися герметичною до моменту використання. При тривалому зберіганні продукт повинен перебувати в прохолодному сухому місці.

Технічні характеристики

Сировина: Нитка - поліамід,

Покриття - інертний запатентований розчин, що містить силікон

Температурне обмеження: від -20 "С до +130" С

Максимальний тиск: 16 бар

опірність:

Стійкий до газам з різним тиском 1, 2 і 3 групи (3-тя група - пар), холодної і гарячої води, газовий конденсат, стисненого повітря і промисловим масел.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Підготовка різьблення до герметизації

При необхідності очистити металеву різьблення за допомогою щітки.
Рекомендується обробити металеву різьблення напилком перед намотуванням.

застосування:

Нитка намотується на різьбу по напрямку витків починаючи від кінця труби. Жолоб різьблення повинен бути оброблений напилком і потім обмотаний не потрапляючи в пази різьблення. Нитка може бути відрізана по довжині за допомогою гострого краю на кришці контейнера. Нитка намотана по спіралі всередині контейнера і розмотується без зусиль. Забезпечити, щоб продукт застосовувався за призначенням.

обмеження:

Продукт не рекомендовано використовувати для чистого кисню і / або насичених киснем систем, а також для хлору і інших сильних окислювачів.

Термін придатності: мінімум 2 роки з дати виробництва

Країна виробник: Ірландія