



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 41 от 10-04-2025

П-15 50*600*1250 (18 м2) Ізоляційні плити URSA

732.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Мінеральна вата URSA P-15 18 кв.м., 50мм

Легкий та пружний матеріал, призначений для застосування в конструкції перегородок та каркасних стін при кроці несучих елементів 600 мм.

Форма та геометричні розміри дозволяють виробляти монтаж плит силами одного людини.

Має покращені характеристики.

Тепло і звукоізоляційні плити URSA GEO П-15 виготовлені зі скловолокна, паропроникні, стиснуті в обсязі.

Технічні характеристики

Коефіцієнт теплопровідності $\lambda = 0,037$ Вт/(м•К)

Група горючості НГ (негорючий) ДСТУ Б В.2.7-19-95

Паропроникність $\mu = 0,69$ мг/(м•год•Па)

Коефіцієнт звукопоглинання $\alpha_w = 0,75$

Сфери застосування:

каркасні стіни

Звукоізоляційні каркасно-обшивні перегородки

Для звукоізоляції підвісної стелі

Стіни з каркасних сендвіч-панелей

Стіни із зовнішнім утепленням по каркасу із облицюванням сайдингом

Перегородки з каменів та блоків

Криші з каркасних сендвіч-панелей

Допустимі області застосування:



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Скатні кришки з теплоізоляцією, установлені між і під стропілами
Стіни з навісним вентиляльованим фасадом на кронштейнах
Горищні перекриття по балках
Теплоізоляція балкона/лоджії
Теплоізоляція бань та саун
Тришарові стіни з облицюванням цеглою
ізоляція повітроводів

технічні характеристики:

Виробник URSA

Упаковка 18 кв.

Товщина утеплювача 50 мм

Одиниці вимірювання уп.