



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 8 от 06-04-2025

П-15 50*600*1250 (0.75м²) Ізоляційні плити URSA

24.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Мінеральна вата URSA P-15 0,75 кв.м., 50 мм

Легкий і еластичний матеріал, призначений для використання в структурах розділів та стін кадрів при носінні елементи носія 600 мм.

Форма та геометричні розміри дозволяють встановлювати плити силами однієї людини. • Покращено характеристики. Тепло- та звукоізоляційні плити URSA GEO P-15 виготовляються з скловолокна, пари проникними, стиснутого в обсязі. Технічні характеристики

Коефіцієнт теплопровідності $\lambda = 0,037$ Вт / (м • К) • Група горючих НГ (негорючих), DSTU В В.2.7-19-95

Parry проникність $\mu = 0,69$ мг / (м • Н • РА)

Коефіцієнт звукового поглинання $\alpha W = 0,75$

Сфера застосування:

- Стіни рамки
- звукоізоляційні рамкові перегородки
- Для звукоізоляції підвісні стелі
- Стіни рами сендвіч-панелей
- Стіни з попередньою попереджувальною ізоляцією з облицюванням сайдинг
- розділи з каменів та блоків
- Дахи з рамкових сендвіч-панелей допустимих додатків:
- Обґрунтування дахів з теплоізоляцією, встановленими між і під rafyles
- Стіни з встановленим вентиляльованим фасадом на дужках
- Мансарда перекидає на балках
- Теплоізоляція балкона / Лоджія



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

- Теплоізоляційна ванна та сауни
- Тришарові стіни з облицюванням цегли
- Ізоляція повітряних каналів

Технічні характеристики:

Виробник URSA

Упаковка 0.75кв.м.

Товщина нагрівача 50 мм

Одиниці вимірювального пакета уп.