



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 32 от 22-11-2024

ТЕПЛОрулон 040 (2*50)*1200*10000)мм 24м2

1190.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Мінеральна вата ТЕПЛОрулон 040-24
(2*50)*1200*10000)ММ 24М2

Універсальний теплоізоляційний негорючий матеріал на основі скловолокна, що постачається у вигляді матів, запованих у формі рулонів.

Універсальний теплоізоляційний негорючий матеріал на основі скловолокна, що постачається у вигляді матів, упакованих у формі рулонів. скатних покрівлях, а також у вертикальних конструкціях - зовнішні стіни, перегородки, призначені для ізоляційного покриття з різними температурними режимами. Матеріал монтується між несучими лагами у розпорі, без стиків у місцях з'єднання матів та лагів.

Застосування

Рекомендовано для використання в горизонтальних конструкціях без безпосередньої навантаження, а саме для:

підлог мансардних приміщень;

міжповерхових та горищних перекритих;

підлог на лагах (над підвалами та по ґрунту).

Можливе застосування матеріалу в скатних покрівлях, а також у вертикальних конструкціях - зовнішні стіни, перегородки, призначені для ізоляційного покриття з різними температурними режимами. Матеріал монтується між несучими дагами в розпорі, без стиків у місцях з'єднань матів та лагів.

Технічні характеристики



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Показник ТЕПЛОрулон 040 ТЕПЛОрулон 041

Коефіцієнт теплопровідності при 10 °С, λ 10, Вт/мК 0,040 0,041

Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності А, Вт/мК 0,044 0,047

Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності В, Вт/мК 0,047 0,049

Паропроникність, мг/мчПа, щонайменше 0,55 0,55

Ступінь горючості НГ НГ