



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 48 от 22-11-2024

Акустична перегородка (24*50)*610*1250мм-18,3м2

1280.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Кнауф Акустична перегородка (24*50)*610*1250мм(18,3м²)

Акустична перегородка - звукоізоляційний матеріал на основі скловолокна, виготовлений із застосуванням ECOSE Technology, що поставляється у формі плит. Матеріал характеризується підвищеною еластичністю. Під час виробництва матеріалу застосовується додаткова технологія, яка дозволяє досягати найвищих показників звукопоглинання.

Застосування

Акустична перегородка застосовується як звукоізоляційний шар у конструкціях каркасно-обшивних перегородок систем сухого будівництва у всіх типах жител, громадських та промислових будівель та споруд:

житлові будинки;
адміністративні будинки, офіси;
навчальні та дитячі дошкільні заклади;
кінотеатри та інші розважальні заклади;
лікарні та санаторії.

Ступінь горючості - НГ.

Технічні характеристики

Найменування	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Кількість в упаковці		Кількість упаковок на палеті, шт.
				шт. м ²	м ³	
Акустична перегородка	1250	610	50	24	18,3 0,92	24



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коефіцієнт звукопоглинання матеріалу "Акустична перегородка"

Середньгеометричні частоти октавних смуг, Гц	Товщина матеріалу, мм	
	50	100
125	0,25	0,56
250	0,68	0,85
500	0,98	1,00
1000	1,00	1,00
2000	0,98	1,00
4000	0,94	1,00