



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 47 от 04-04-2025

**Carbon Eco Пенополистирольные плиты 1200 * 600 * 2см -
0,288 - 20шт - уп**

1584.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Экструдированный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

Экструзионный пенополистирол CARBON ECO представляет собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками.

CARBON ECO не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению.

Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.

Область применения

CARBON ECO применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве для устройства теплоизоляции фундаментов, крыш, полов, утепления фасадов.

- Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа 250
- Теплопроводность при $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$, Вт/(м*К), не более 0,029
- Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К) 0,034
- Группа горючести Г4
- Водопоглощение, %, не более 0,2
- Модуль упругости, МПа 17
- Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) 0,011
- Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) 1,45
- Предел прочности при изгибе, не менее, МПа 0,30
- Плотность, кг/м³, не менее 28
- Температура эксплуатации, оС От -70 до +75
- Толщина, мм 20,30,40,50
- Длина, мм 1200
- Ширина, мм 600

Технические характеристики:



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Производитель Технониколь
Единицы измерения лист