



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 11 от 22-11-2024

**Carbon Eco пінополістирольні плити**  
**118\*58\*3см-0,266916м3-13шт-уп**

**1210.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

# Екструдований пінополістирол (XPS) ТЕХНОКОЛЬ CARBON ECO

Екструзійний пінополістирол CARBON ECO є теплоізоляційним матеріалом з рівномірно розподіленими замкнутими осередками.

CARBON ECO не вбирає воду, не набухає та не дає усадки, хімічні речовини та не підтверджує гниіння.

Висока міцність дозволяє отримати рівномірне і одночасно жорстке підставу, що істотно збільшує термін експлуатації всієї теплоізоляційної системи.

## Область застосування

CARBON ECO застосовується в котеджному та малоповерховому будівництві для улаштування теплоізоляції фундаментів, кришки, полів, утеплення фасадів.

Міцність на стиснення при 10% лінійної деформації, кПа 250

Теплопровідність при  $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$ , Вт/(м\*К) не більше 0,029

Теплопровідність в умовах експлуатації "А і "Б", Вт/(м\*К) 0,034

Група горючості Г4

Водопоглинання, % не більше 0,2

Модуль упругості, МПа 17

Коефіцієнт паропроникності, мг/(м.ч.Па) 0,011

Питома теплоємність, кДж/(кг.оС) 1,45

Межа міцності при згинанні, не менше, МПа 0,30

Щільність, кг/м<sup>3</sup>, щонайменше 28

Температура експлуатації, оС 0т -70 до +75

Товщина, мм 20,30,40,50

Довжина, мм 1200



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

---

Ширина, мм 600

технічні характеристики:

Виробник Техноніколь

Одиниці вимірювання лист