



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 15 от 05-04-2025

### 120 Dammortel-30л-Термоізоляційна суміш для керамоблоків KREISEL

**312.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

## Описание товара

# 120 Dammortel (30 кг.) KREISEL - Термоізоляційна кладочна суміш

### Характеристика:

Кладковий розчин у вигляді сухої суміші заводського виготовлення мінеральних вяжущих, мінеральних заповнювачів (в тому числі легких – перліта) та покращуючих експлуатаційних властивостей добавок. Після суміші з водою утворює однорідну масу сірого кольору. Після затвердження водо- и морозостійкий.

### Призначення:

Розчин призначений для з'єднань перегородок з високими теплоізоляційними властивостями, особливо для відведення стін із блоків, пустотних блоків або керамічних поризованих блоків. Використовується також для ведення внутрішніх і наружних стен, не підтверджуваних постійного збудження вологи, з повсюдно застосовуваних блоків, пустотелих блоків і кирпичей.

### Спосіб застосування:

**Підготовка матеріалів :** Кирпич, призначений для укладки, повинен бути чистим, без пыли. Кирпич і сильно впитивающие елементи слід, особливо в жаркую погоду, намочити перед початком кладки. Особливо в разі кладки стени з пустотелих блоків або блоків з ячеистого бетону слід підготувати таку кількість матеріалу, яке необхідно для введення як мінімум одного яруса несущих стен з елементів одного виду і класу прочності, з використанням одного розчину.

### Приготування продукту:

Суша суміш змішується з відповідною кількістю чистої холодної води, перемішується вручну або механічно за допомогою дрелі з мішалкою або бетономішалки. Час механічного вимішування становить 2-3 хвилини. Після приготування першої партії розчин перевірити її консистенцію. При необхідності додати воду. Встановлену пропорцію сухої суміші та води записати, щоб наступна частина розчину була приготовлена в точно такій



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

пропорції. Затвердевший розчин не можна розбавляти водою або змішувати зі свіжим матеріалом.

### Спосіб застосування:

Приготовлений розчин накладати в процесі кладки в залежності від застосовуваної технології кладки. При проведенні стін дотримуються принципи з'єднань елементів і виконують шви відповідної товщини. При возведенні стін слід дотримуватися технологію кладки «в повний шов» і рекомендації виробника теплозберігаючої цегли і порожнистих блоків.

### Технические дані:

Склад	портландцемент, гидратная известь, перлит
Насипна щільність сухої суміші	близько 0,5 г/см <sup>3</sup>
Об'ємна щільність свіжого розчину	близько 1,0 г/см <sup>3</sup>
Об'ємна щільність затверденого розчину	близько 0,7 г/см <sup>3</sup>
Міцність на стиснення після 28 днів	M2,5
Прочність на изгиб після 28 днів	≥ 1,5 МПа
Адгезия з керамічною цеглою	≥ 0,15 МПа
Абсорбція води, викликана капілярним підсосом	< 1,7 кг/м <sup>2</sup> √хв
Паропроницаемость μ (табличне значення)	5/20
Коефіцієнт теплопровідності λ (табличне значення)	<0,18 В/(м*К)
Міцність шва (табличне значення)	> 0,15 МПа
Реакція на вогонь	Класс А1
Зміст повітря	близько 20 %
Зернистість	0-2 мм
Зміст хлоридів	≥ 0,01 % Cl



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

---

Утримання розчинного хрому в  
готовій ма  $\leq 0,0002 \%$