Сайт: budiak.kiev.ua
Email: budiak.kiev@gmail.com
Телефон: (098)8255335

Коммерческое предложение

№ 7 от 04-07-2025

CT-19 (15кг) Betonkontakt Ceresit

1656.00₴

(Цена без учета доставки)

Описание товара

CT-19/15кг Betonkontakt Ceresit

Свойства

- создает шероховатую поверхность;
- увеличивает адгезию покрытия к основанию;
- для гипсовых, гипсоизвестковых, известково-цементных и других штукатурок;
- эффективна при облицовке методом «плитка по плитке»;
- для внутренних и наружных работ;
- влагостойкая.

Область применения

Грунтовка Ceresit CT 19 Бетонконтакт применяется для подготовки под отделку плотных, не впитывающих влагу поверхностей (монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций) с целью повышения адгезии к основанию отделочных покрытий (гипсовых, гипсоизвестковых, цементно-известковых, цементно-песчаных штукатурок, красок, шпатлевок и клеев для плитки) внутри и снаружи помещений. Грунтовка Ceresit CT 19 Бетонконтакт также применяется для подготовки поверхностей, отделанных цементно-песчаными и цементно-известковыми штукатурками и облицованных гипсокартоном, ДСП или керамической плиткой.

Подготовка **основания**
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением адгезионной грунтовки основание следует очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию. Все неровные и непрочные участки основания необходимо удалить. Гигроскопичные поверхности прогрунтовать Ceresit CT 17 супер за 4 часа до начала нанесения Ceresit CT 19. На основаниях, подверженных увлажнению, необходимо предварительно (за 3

суток) выполнить гидроизоляцию с помощью материалов группы Ceresit CR. Основы с элементами биологической коррозии обработать антибактериальной грунтовкой Ceresit CT 99.

Выполнение работ

Грунтовку адгезионную Ceresit CT 19 Бетонконтакт перед использованием следует тщательно перемешать. Грунтовка на-носится кистью, валиком или щеткой. Время высыхания грунтовки прежде всего зависит от температуры внешней среды и влажности воздуха. При нормальных климатических условиях (температура +20 ± 2 °C и относительная влажность воздуха 55 ± 5%) время высыхания грунтовки — 4 часа. После высыхания грунтовка устойчива к механическим воздействиям, а поверхность пригодна для нанесения последующих слоев. Сразу после использования инструменты следует вымыть водой. Затвердевшие остатки удалить органическими растворителями.

Примечания

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °C до +30 °C и относительной влажности до 80%. Все вышеуказанные рекомендации эффективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время высыхания грунтовки может измениться. При работе с грунтовкой необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания грунтовки в глаза следует немедленно промыть их водой. При возникновении раздражения обратиться к врачу.

Рекомендации

Кроме приведенной выше информации о способах применения грунтовки адгезионной Ceresit CT 19 Бетонконтакт, при работе с ней следует руководствоваться действующей нормативной документацией. Использование грунтовки не вызывает трудностей при условии соблюдения правил, изложенных в данном техническом описании. В случае использования материала в условиях, которые не были рассмотрены в данном техническом описании, следует самостоятельно провести тестовые испытания или обратиться за консультацией к производителю.

Хранение

В фирменной герметичной упаковке в помещениях с постоянной температурой от +5 °С до +30 °С —18 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. При транспортировании беречь от замораживания.

Технические характеристики:

Состав	дисперсия синтетических смол и наполнителей
Плотность дисперсии	не менее 1,45 кг/л
Цвет	белый
Температура основания при применении	от +5 °С до +30 °С
Время высыхания до степени 3	от 3 до 4 часов
Сопротивление диффузии	около 120 μ H2O
Расход	от 0,3 до 0,75 кг/м2