



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 1 от 22-11-2024

**С-6 (10л) Грунт АРТИСАН Еко для внутрішніх робіт Лимонка**

**250.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

## Описание товара

# С-6 / 10л Грунт АРТИСАН Еко для внутрішніх робіт

## Лимонка

### Застосування

Грунтовка застосовується для обробки мінеральних поверхонь, перед крадькома паркету, керамічної плитки, фарбуванням, наклеюванням шпалерами і штукатурних робіт. Для зміцнення верхнього шару, підвищення адгезії пористого бетону, гіпсових плит, монолітних підлог, гігроскопічних штукатурок і інших поверхонь. Залежно від типу оброблюваної поверхні можна наносити ґрунтовку в один або кілька шарів для досягнення нормального ступеня пористості оброблюваної поверхні (крапля води буде сохнути на такій поверхні від 3 до 20 хвилин).

### Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється, згідно СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою, чистою, без видимих руйнувань.

### Виконання робіт

Грунтовка наноситься на основу за допомогою малярської щітки, валика або розпилювача. Основи з великою поглинаючою здатністю, необхідно покривати 2-3 рази. Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також за застосування його в цілях і умовах, не передбачених інструкцією.

### Технічні характеристики:

Склад:	водна полімерна дисперсія зі спеціальними добавками
Час висихання від	3 до 6 годин
Зовнішній вигляд	молочно-біла рідина, після висихання прозора
Щільність	близько 1 кг / л



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

Температура виконання робіт  
Витрата

від +5 до +30 ° С  
від 0,1 до 0,4 л / м<sup>2</sup>