



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 43 от 04-04-2025

СЦ-5 (25кг) Стяжка цементная для пола 10-80мм ПОЛИМИН

120.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Стяжка для пола Полимин СЦ-5

Свойства:

- повышенная трещеностойкость;
- армированная микроволокном;
- марочная прочность М200;
- водо-, морозостойкая.

Состав:

Полимерминеральная композиция на основе высококачественного портландцемента и модификаторов ведущих европейских производителей.

Применение:

Смесь применяется для грубого выравнивания основы (устройство стяжки) под финишное покрытие (наливные - до марки 200, плиточные и так далее) после монтажных или в процессе ремонтных работ как снаружи, так и внутри зданий.

Рекомендации

В стяжки толщиной более 40 мм, с целью экономии раствора и защиты от образования усадочных трещин, рекомендуется добавлять крупный (размером не больше половины толщины слоя) наполнитель (керамзит, щебень гранитный или из прочного кирпича), в количестве, которое не превышает начальный объем растворной смеси.

Технические характеристики

Водопотребность на мешок 25 кг, л	3,5...4,0
Рекомендованная толщина выравнивающего слоя, мм	10...80
Расход сухой смеси, кг/м ² *1мм	1,9
Срок годности растворной смеси для укладки, мин.	60



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Срок готовности выравнивающего слоя после укладки:

- до технологического прохода,
год. 24

- до укладки керамической плитки и бесосновного
линолеума, сутки. 3
7

- до укладки ламированного пола, паркета,
покраски - после достижения проектной
прочности и влажности, но не ранее, сутки.

Граница прочности раствора при сжатии в
возрасте 3/28 суток, Водопотребность на мешок 25 8/20
кг, лМПа, не менее

Усадка в возрасте 28 суток, мм/м, не более 1,3

Морозостойкость, циклов, не менее 75