



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 48 от 05-04-2025

С-43 (25кг) Чорнова стяжка от15мм-100мм М200 АРТИСАН

96.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Стяжка чернова Артисан С-43, 25 кг

Розчин використовується для устрою стяжки підлог з бетону. Товщина шару - від 15 до 35 мм. Використовуються всередині громадських та житлових будинків.

Властивості:

- тріщиностійка;
- мінеральна;
- водонепроникнна;
- зручна;
- пластична;
- хороше зчеплення;

Спосіб застосування

База повинна бути очищена від пилу, бруду, бітуму, масляних плям, які зменшують адгезію розчину до поверхні бетону. Тріщини повинні бути розраховані, після цього заповнення вирівнювання розчину. Вміст основи повинен бути не більше 4%.

Суміш, що покривається водою зі швидкістю 2,8 - 3,2 літра на всю упаковку сухої суміші та перешкоджають масі без грудки. Залиште на 5 хвилин, після чого я знову ковтаю. Розчин готовий до використання. Налийте розчин до заздалегідь визначеної бази та розповсюдження спеціальних інструментів. На квадратах від 20 м² повинні виконуватися шви відповідно до будівельних норм. Технологічний рух може бути виконаний після дня. Навантаження



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

через місяць. Надлишок води тягне за собою слабку міцність розчину і призводить до появи тріщин.

Технічні характеристики

Композиція на основі цементу

Товщина шару (мм) 15-35

Час придатності мінометної суміші становить близько 30 хвилин

Температура застосування від + 5 ° С до + 30 ° С

Через 24 години

Призначення пристрою прив'яжіть на бетонних підставах

Внутрішня робота

Споживання води (L / KG сухої суміші) 0.11-0.13

Споживання сухої суміші (кг / м² / мм) 1.9-2.1

Виробник - Ремісен, Україна.