



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 3 от 22-11-2024

F-05 Мікс(25кг) Самовирівнююча суміш для підлоги товщ 5-50мм

260.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Самовирівнююча суміш для підлоги Siltek F-05 торгової марки «Микс+» , мішок 25 кг.

Суміш F-05 призначена для вирівнювання та утеплення поверхонь з перепадом висотою 5-20 мм, перед укладкою плитки, паркету, лінолеуму та інших покриттів всередині житлових та громадянських помешкань. Для вирівнювання та зміцнення поверхні поля з перепадом по висоті від 3 мм перед укладкою плитки, паркету, лінолеуму та інших покриттів всередині сухих житлових та громадянських помешкань.

Суміш придатна для нанесення ручним і механізованим способом. Бумажні мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25 кг.

Для вирівнювання та зміцнення поверхні поля з перепадом по висоті від 3 мм перед укладкою плитки, паркету, лінолеуму та інших покриттів всередині сухих житлових та громадянських помешкань.

Змішується придатна для нанесення ручним і механізованим способом. Удалить непрочные ділянки заснування, розшити тріщини, очистити поверхню від бруду, пилу, масла і т.д.

Непрочні ділянки, які не можна знищити, і сильно обробляють поверхні, спочатку обробляють ґрунтовкою Siltek E110 і витримують не менше 4 годин, після чого обробляють ґрунтовкою Siltek E-100;

Участки заснування, що ушкоджують біологічну корозію, знищують і обробляють антисептичну ґрунтовку Siltek E-112;

Тріщини, міжпанельні шви, нерівності глибиною більше 20 мм відремонтувати розчином, виготовленим із сухої суміші Siltek F-20 з використанням композиції Siltek E-120 замість води (130 мл Siltek E-120 на 1 кг Siltek F-20);

Тріщини глибиною більше 20 мм відремонтують розчином, виготовленим із сухої суміші МІКС + F-05 з використанням композиції Siltek E-120 замість води (160 мл Siltek E-120 на 1 кг МІКС + F-05);

Для створення контактної прошару нанести за допомогою щітки, валика або



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

розпилювача, ґрунтівку Siltek E -100 і витримати не менше 4 годин.
Поверхности, сильно впитывают жидкость,обработывать дважды;

Характеристики

Производитель	Ковальская
Страна виробництва	Україна
Вид підлог	бытовые
Назначення	стяжка пола
Вес, кг:	25
Максимальний розмір частинок	1,25 мм
Полное высыхание	4-10 годин
Производитель	SILTEK
Расход воды	170 мл на 1 кг сухої суміші
Розход при товщине 10 мм	16 кг
Рекомендуемая товщина одного слоя	5-20 мм
Срок пригодності розчинної суміші	не менше 20 хвилин
Температура води для приготування розчинної суміші	від +10°C до +25°C
Температура основа	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від +5°C до +40°C
Усадка після 28 суток	не більш 1 мм / м
Фасовка матеріалу	25,0 кг



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335
