



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Момент рівна підлога, 3-80 мм, 25 кг

Суміш призначена для вирівнювання бетонних, цементно-піщаних і ангідритових основ підлоги з наступним укладанням таких покриттів, як лінолеум, ковролін, ламінат, керамічна плитка, плита ПВХ та ін. інтенсивністю впливу рідин. Не можна використовувати як постійне покриття для підлоги.

Властивості:

для внутрішніх робіт;

мінеральна;

пластична;

зручна у застосуванні;

стійка до усадки;

екологічно чистий.

Спосіб застосування

Основа повинна мати достатню міцність, бути щільною, чистою і сухою, без видимих руйнувань. Його необхідно очистити від речовин, які зменшують адгезію. Великі нерівності та слабкі ділянки видалити механічним шляхом. Тріщини потрібно розшити та заповнити. Поглинаюча основа обробити ґрунтовкою Момент Грунт. Гладка основа потрібно обробити ґрунтовкою. Перед нанесенням маси ґрунтовка повинна повністю висохнути.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Сушу суміш розбавляють чистою холодною водою із розрахунку 3,25–4,25 л води на 25 кг сухої суміші. Потім перемішують до отримання однорідної маси без грудок за допомогою міксеру або мішалки низькооборотної. Суміш має бути витрачена протягом 45 хвилин з моменту приготування. Якщо у роботі виникли перерви більше 20 хв, ємність та інструменти необхідно ретельно очистити.

Розчин виливають на основу і розподіляють площею за допомогою жорсткого віника, шпателя або рейки. Поверхню свежеуложеної суміші видалення бульбашок повітря слід прокатати голчастим валиком. Суміш добре вирівнюється.

При товщині шару до 5 мм до укладання плитки можна починати через добу. При товщині шару, що вирівнює, від 5 до 10 мм – через 72 години, від 30 мм і більше через 7 діб з моменту застигання суміші.

Технічні характеристики

Склад цемент, гіпс, мінеральні заповнювачі та органічні добавки

Товщина шару (мм) 3-80

Час придатності розчинової суміші 20 хв.

Температура застосування від 5 до 30 °С

Час застигання до 5 мм – 24 години, 5-10 – 72 години, більше 10 мм – 7 діб

Призначення для вирівнювання бетонних основ, для влаштування наливної підлоги.

Примітка для внутрішніх робіт

Витрати води (л/кг сухої суміші) 0.13-0.17



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Витрати сухої суміші (кг/м²/мм) 1.8