



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 7 от 04-04-2025

Шпаклівка цементна HP Фініш Цемент (25кг) KNAUF

216.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Шпаклівка НР Фініш Цемент (25кг) KNAUF

Суха суміш на основі цементу. До складу фінішної цементної шпаклівки входять полімери, в'язучі цементні і мінеральні наповнювачі підвищують адгезію.

Галузь застосування:

КНАУФ НР Фініш Цемент застосовується для виконання будівельних робіт зовні і всередині приміщень в якості матеріалу, який наноситься тонким шаром (максимальний шар 3 мм) в проміжку перед нанесенням декоративної штукатурки, фарб та інших оздоблювальних матеріалів. Можна наносити вручну, або механічними насосами.

Підготовка поверхні

Перед початком виконання робіт по штукатурці поверхня повинна бути очищена від бруду, пилу і різного роду відслонень.

Перш ніж наносити фінішну шпаклівку, нижній стартовий шар повинен добре висохнути і затвердіти. Якщо основа сильно вбирає, то його спочатку обробляють ґрунтовкою і дають просочитися протягом доби.

Приготування розчину:

На відміну від стартової штукатурки, фінішну шпаклівку необхідно розбавляти 7-8 літрами чистої води і розмішувати до отримання однорідної не рідкою маси.

Якщо шпаклівка наноситься машинним способом, то потрібно встановити витрата води 500 л / год.

Фасадна шпаклівка наноситься на основу шаром 1-2 мм., Потім розрівнюється теркою і обробляється повстяної теркою. Перед нанесенням інших оздоблювальних матеріалів шпаклівка повинна повністю висохнути і затвердіти.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Витрата:

1.4 кг суміші на 1 м² при шарі 1 мм. Вмістом одного мішка можна обробити площа 8,7 м² товщиною шару 2 мм.

Зберігання:

Штукатурну суміш треба зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Термін зберігання - 9 місяців.

Технічні характеристики

Склад суха суміш на основі цементного в'язучого, мінерального заповнювача і полімерних добавок

Колір цементно-сірий

Витрата води (л / кг сухої суміші) 0.2-0.3

Час придатності розчинної суміші 120 хв

Товщина шару (мм) 1-2

Спосіб нанесення ручний і механізований

Температура застосування від + 5 ° С до + 30 ° С

Час висихання схоплюється через 60 хв

Призначення

Застосовується в якості тонкошарового проміжного покриття перед нанесенням декоративних штукатурок, фарби тощо

Примітка

Для внутрішніх і зовнішніх робіт

Витрата сухої суміші (кг / м² / мм) 1.4