



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 9 от 22-11-2024

### Шпаклівка цементна HP Фініш Цемент (25кг) KNAUF

**180.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

### Шпаклівка НР Фініш Цемент (25кг) KNAUF

Суха суміш на основі цементу. До складу фінішної цементної шпаклівки входять полімери, в'язучі цементні і мінеральні наповнювачі підвищують адгезію.

#### Галузь застосування:

КНАУФ НР Фініш Цемент застосовується для виконання будівельних робіт зовні і всередині приміщень в якості матеріалу, який наноситься тонким шаром (максимальний шар 3 мм) в проміжку перед нанесенням декоративної штукатурки, фарб та інших оздоблювальних матеріалів. Можна наносити вручну, або механічними насосами.

#### Підготовка поверхні

Перед початком виконання робіт по штукатурці поверхня повинна бути очищена від бруду, пилу і різного роду відслонень.

Перш ніж наносити фінішну шпаклівку, нижній стартовий шар повинен добре висохнути і затвердіти. Якщо основа сильно вбирає, то його спочатку обробляють ґрунтовкою і дають просохнути протягом доби.

#### Приготування розчину:

На відміну від стартової штукатурки, фінішну шпаклівку необхідно розбавляти 7-8 літрами чистої води і розмішувати до отримання однорідної не рідкою маси.

Якщо шпаклівка наноситься машинним способом, то потрібно встановити витрата води 500 л / год.

Фасадна шпаклівка наноситься на основу шаром 1-2 мм., Потім розрівнюється теркою і обробляється повстяної теркою. Перед нанесенням інших оздоблювальних матеріалів шпаклівка повинна повністю висохнути і затвердіти.



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

### **Витрата:**

1.4 кг суміші на 1 м<sup>2</sup> при шарі 1 мм. Вмістом одного мішка можна обробити площа 8,7 м<sup>2</sup> товщиною шару 2 мм.

### **Зберігання:**

Штукатурну суміш треба зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Термін зберігання - 9 місяців.

### **Технічні характеристики**

Склад суха суміш на основі цементного в'язучого, мінерального заповнювача і полімерних добавок

Колір цементно-сірий

Витрата води (л / кг сухої суміші) 0.2-0.3

Час придатності розчинної суміші 120 хв

Товщина шару (мм) 1-2

Спосіб нанесення ручний і механізований

Температура застосування від + 5 ° С до + 30 ° С

Час висихання схоплюється через 60 хв

### **Призначення**

Застосовується в якості тонкошарового проміжного покриття перед нанесенням декоративних штукатурок, фарби тощо

### **Примітка**

Для внутрішніх і зовнішніх робіт

Витрата сухої суміші (кг / м<sup>2</sup> / мм) 1.4