



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 0 от 04-04-2025

### **С-31(25кг) Шпаклівка мінеральна гладка біла АРТИСАН**

**504.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

### Шпаклівка гладка біла С-31 (25кг) АРТИСАН

**Artisan С-31 застосовується для вирівнювання поверхонь стін шаром 1-3 мм, всередині і зовні будинків.**

**Розчин шпаклівки Artisan С 31 може бути застосований як декоративний шар, підстава під фарбування, захисний шар в системі утеплення "АРТИСАН-ТЕПЛО".**

**Оброблювану поверхню також можливо затерти з метою отримання ідеально гладкої поверхні. Artisan С 31 пластичний розчин, відмінно прилипає до підстав твердої поверхні, пропускає водяну пару, не пропускає вологу всередину, стійкий до впливу зовнішнього середовища (вітер, опади, ультрафіолет). Білизна становить не менше 85%.**

#### Виконання робіт

**Змішати в 8-10 л води 25 кг сухого продукту Artisan С 31, ретельно перемішати механічним способом для отримання однорідного пастоподібного складу. Отриману масу залишити на 5 хвилин, після чого ще раз перемішати. Отриманий в результаті розчин наноситься на попередньо підготовлену поверхню товщиною 1-3 мм. Розчин Artisan С 31 наноситься на підставу вручну за допомогою металевій терки, або полутер і вирівнюється. Нерівність зашліфувати абразивними матеріалами після повного висихання. Для того, щоб отримати офактурені поверхню, розчин Artisan С 31 потрібно наносити шаром 2-3 мільярдів, після цього за допомогою інструментів штукатурці надається необхідна фактура. Фарбування робити при вологості не більше 4%. Нанесений на поверхню розчин Artisan С 31 потрібно берегти від швидкого висихання, а також попадання на нього прямих сонячних променів. Рекомендації дійсні при рівні температури + 20 ° С, відносної вологості 60%. ! Впливати несприятливі погодні умови (висока температура, сухий вітер, прямі сонячні промені) час використання нанесеного на поверхню розчину Artisan С 31 може значно скорочуватися! При зниженні рівня температури використання розчину, час схоплювання збільшується. При проведенні робіт необхідно керуватися наявними будівельними нормами і правилами.**

#### Технічні характеристики



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

**Склад: суміш білого цементу з мінеральними наповнювачами і спеціальними добавками.**

**Щільність суміші 1,1 кг / дм<sup>3</sup>.**

**Кількість води для замішування суміші 8-10 л / 25кг суміші 1,6-1,8 л / 5кг суміші**

**Час використання до 2 годин.**

**Температура виконання робіт від +10 до + 30 ° С**

**Міцність зчеплення з основою через 28 діб Не менш 0,5 МПа**

**Міцність на стиск через 28 діб Не менш 10,0 МПа**

**Теплопровідність До 0,19 Вт / мК**

**Оздоблення поверхні Після 48 годин**

**Витрата: 1,4 кг на м<sup>2</sup> / при 1мм товщини.**