



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 21 от 04-04-2025

501(25кг)Maschinen Putz5-20 Вапняно-цементна машинна штукатурка KREISEL

288.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

ШТУКАТУРКА KREISEL 501 цементно-вапняна машинного нанесення 25кг.

Опис

Kreisel 501 - це штукатурна суміш на цементно-вапняній основі, яка застосовується для машинного нанесення.

Область застосування

Продукт Kreisel 501 - це суха суміш на цементно-вапняній базі, модифікована спеціальними добавками, мінеральними наповнювачами та гідрофобізаторами. Предназначено для створення штукатурних покриттів (в тому числі і багатослойних). Підходить для наружних і внутрішніх робіт. Продукт застосовується також для нанесення ґрунтової штукатурки під декоративну частину. Підходить для різних типів мінеральних основ (бетонних, цементно-песчаних, кирпичних, керамічних та ін.), а також умов підвищеної вологості (душові, санвузли, кухні, вані кімнати). Смісь відрізняється високою якістю та зручністю в роботі.

Свойства

- Пластичність;
- Водостійкість;
- Морозостойкість;
- Паропроницаемость;
- Трещиностойкість;
- Экологическая безопасность.

Подготовка основания

До роботи рекомендується приступати лише після достатнього зтискання, осідання, висихання кирпичних (2-3 місяці) і бетонних (4-6 місяців) оснований. Перед нанесенням штукатурного розчину поверхню необхідно підготувати. Она должна быть чистой, прочной и сухой. Загрязнення, які можуть відтворювати гарну адгезію (п'ятна масла, жир, старі нестійкі лакофарбові покриття, грязь і пил), повинні бути видалені, непрочні місця



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

відбити та відремонтовані. Сильно впитиваючі поверхні необхідно попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення (перед виконанням робіт обильно зволожити). Гладкі основи слід обробляти металевою щіткою. Можна також зробити на них набризг цементного розчину або заґрунтувати бетон контактної ґрунтовкою.

Виконання робіт

Для закриття сухої суміші використовується чітко відмірений об'єм чистої прохолодної води. Смішується в рідині і ретельно розмішується за допомогою міксера, дрелі со спеціальною насадкою або вручну і ставляться на 5 хвилин. Потім розчин знову перемішується. У твердій масі не можна доливати воду або досипати суху суміш. Розчин накладається машинним методом або стандартними інструментами. Виравнювання і затирання потрібно почати виконувати, коли нанесений шар начне схоплюватися (1,5-2 години). При розміщенні в кількох шарах кожен накладається після хорошого сприйняття попереднього (24 години). При занадто швидкому висиханні оштукатурної поверхні потрібно орошати її водою. Всі наведені рекомендації актуальні при вологості не більше 60% і температурі +20С.

Характеристики

- Розхід води: 6 л/30 кг суміші;
- Розхід суміші: 1,3 кг/1 м² на шарі 1 мм;
- Толщина нанесення: від 0,5 до 2 см за шар;
- Максимальна вологість повітря при проведенні робіт: 80%;
- Час життя розчину: 3 години (при температурі вище +25С - близько 1 години);
- Температурний режим роботи: +5-+30С;
- Прочність на изгиб: от 1 Мпа;
- Адгезія: від 0,4 Мпа;
- Експлуатаційна температура: -30-+70С.
- Срок зберігання: 12 місяців.
- Розфасовка: 25 кг.

Крайзель (Kreisel 501) – це известково-цементна штукатурка з додаванням перліту, яка використовується для застосування спеціальних штукатурних машин навіть у приміщеннях з підвищеною вологістю повітря. Також дуже широко поширена ручна відділка як всередині, так і снаружи зданій. Можливі варіанти застосування суміші в багатослойному оштукатуриванні



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

або як основу під декоративні штукатурки.