



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 47 от 04-04-2025

### МПІ 25 (25 кг) Вапняно-цементна машинна штукатурка ВАУМІТ

**288.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

---

## Описание товара

### Цементно-вапняна штукатурка для внутрішніх робіт.

Baumit MPI 25 - це штукатурна цементно-вапняна суміш на мінеральній основі, призначена для машинного нанесення всередині будівлі.

#### Область застосування

Продукт **Baumit MPI 25**, як і [Knauf NP Finish](#), застосовується для нанесення штукатурки на всі типи мінеральних основ (цементно-песчані, цементно-известкові, кирпичні, бетонні). Відмінно підходить для промислових будівель, в тому числі і з високим рівнем вологості. Продукт відрізняється високою якістю та зручністю в роботі.

#### Свойства

- Паропроницаемость;
- Удобство в примененні;
- Влагостойкость;
- Хорошая адгезия;
- Экологическая безопасность.

#### Подготовка основания

Поверхність повинна бути чистою, сухою, не промерзлою, проточною і непідверженою деформацією. З нею попередньо потрібно видалити масляні п'ятни, жири, непрочні місця, залишки лакокраскових покриттів та інші забруднення, препятствующие хорошей адгезії. Трещини, виемки та школи повинні бути завершені ремонтним розчином, а пази під електропроводку та інші комунікації необхідно попередньо закласти. Металеві елементи необхідно попередньо очистити від налету коррозії та заґрунтувати для предотвращения її розвитку. Участки, поражені плесенью, слід очистити від неї і обробити антигрібковим складом. Перед нанесенням суміші основу слід у воложити. На основі ячеистого бетону необхідно попередньо зробити набрызг розчином Baumit VorSpritezer.

#### Выполнение работ



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

Перед проведенням робіт на зовнішніх кутах рекомендується укріпити захисні куточки з нержавіючих матеріалів, а на стінах маячні планки (шаг 1,2-1,7). Для машинного нанесення застосовують будь-який штукатурний агрегат. Розчин наноситься на поверхню за допомогою форсунки, вирівнюється правилом і затирається після часткового твердіння. При ручному нанесенні для закриття сухої суміші використовується чотко відмінений об'єм чистої прохолодної води. Смішується в рідині і ретельно розмішується за допомогою міксерів, дрелі со спеціальною насадкою або вручну (невеликі обсяги) і ставляться за 5 хвилин. Потім розчин знову перемішується. Готова маса наноситься на поверхню стандартними будівельними інструментами, вирівнюється правилом і затирається після часткового твердіння. Готову штукатурку потрібно періодично влжжнять протягом 2 суток.

### **Характеристики**

- Розмір суміші: 14 кг/1 м<sup>2</sup> на 1 см шлюя;
- Мінімальна товщина нанесення: стіни -0,8 см, потолки -1 см;
- Предельная товщина нанесення: 2,5 см;
- Максимальна вологість повітря при проведенні робіт: 80%;
- Час життя розчину: 1 година;
- Температурний режим роботи: +5-+30С;
- Время высыхания: 10 суток (на кожен см шлюя);
- Срок зберігання: 12 місяців;
- Розфасовка: 25 кг.