



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 24 от 04-04-2025

### HP СТАРТ (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF

**366.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

### Штукатурка Knauf NP Start, 30кг

Суха штукатурна суміш на основі гіпсу із полімерними добавками.

Гіпсові сухі суміші можуть бути різного кольору від білого до сірого і навіть до рожевого. Це пояснюється наявністю природних домішок у гіпсовому камені.

Колір суміші ніяк не впливає на її властивості.

### Галузь застосування

Застосовується для оштукатурювання вручну стін зі звичайною твердою основою всередині приміщень з нормальною вологістю, включаючи кухні та ванні.

### Переваги

Витрата гіпсової штукатурки КНАУФ-ХП Старт вдвічі менше традиційних цементно-піщаних штукатурних сумішей.

Висока водоутримуюча здатність — розчинна суміш не розшаровується і не зневоднюється навіть на пористих підставах, що добре вбирають вологу, і при підвищеній температурі.

Регулює вологий режим у приміщенні - «дихає», створюючи сприятливий мікроклімат у приміщенні.

Матеріал виготовлений із екологічно чистого природного мінералу (гіпсу) та не містить шкідливих для здоров'я людини речовин.

### Технічні характеристики

Товщина одного шару мінімальна 10 мм.

Товщина одного шару максимальна 30 мм.

Витрата при шарі 10 мм ~10 кг/м<sup>2</sup>

Висихання ~ 7 діб

Максимальний розмір фракції до 1,25 мм



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

Міцність на стиск >2,5 МПа  
Міцність нана вигин >1,0 МПа  
Щільність у затверділому стані ~1200 кг/м<sup>3</sup>  
Упаковка Паперовий мішок 30 кг  
Термін зберігання 6 місяців у непошкодженій упаковці

## **Підготовка поверхні**

### **Очищення**

**Поверхню очистити від бруду, пилу та відшарувань, з бетону видалити залишки опалубного мастила. Усунути виступи, металеві елементи захистити від корозії.**

**Основа повинна бути сухою та міцною, з температурою не нижче + 5°C.**

### **Ґрунтування**

Поверхні, що сильно вбирають вологу, наприклад, силікатна і керамічна цегла, газобетон, обробляються за допомогою кисті, валика або розпилювача ґрунтовкою для зниження поглинаючої здатності підстав і запобігання нерівномірному схоплюванню штукатурного розчину.

Щільні, гладкі, слабо поглинаючі і не вбирають вологу поверхні, наприклад, бетон, цементні штукатурки, пінополістирольні плити, обробляються ґрунтовкою для поліпшення адгезії (зчеплення) штукатурки з поверхнею.

Після нанесення дати ґрунтовці висохнути.

Не допускати запилення заґрунтованої поверхні.

## **Установка маячкових профілів**

На поверхню основи через 30 см нанести невеликими порціями розчинну суміш КНАУФ-ХП Старт, яку втиснути маячкові профілі, вирівнявши їх в одній площині.

Крок профілів не повинен перевищувати довжину правила.



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

## Встановлення захисних кутових профілів

Розчинну суміш КНАУФ-ХП Старт нанести невеликими порціями на внутрішній бік кутових профілів з кроком 30 см.

Встановити профілі на кути в одній площині з маячковими профілями, притискаючи кожен від середини до країв.

Технічні характеристики:

Виробник    Knauf

Призначення    Старт

склад        гіпсова

Одиниці виміру    міш.