



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 27 от 22-11-2024

HP СТАРТ (30кг) Штукатурка гипсовая KNAUF

305.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Штукатурка Knauf NP Start, 30кг

Суха штукатурна суміш на основі гіпсу із полімерними добавками.

Гіпсові сухі суміші можуть бути різного кольору від білого до сірого і навіть до рожевого. Це пояснюється наявністю природних домішок у гіпсовому камені.

Колір суміші ніяк не впливає на її властивості.

Галузь застосування

Застосовується для оштукатурювання вручну стін зі звичайною твердою основою всередині приміщень з нормальною вологістю, включаючи кухні та ванні.

Переваги

Витрата гіпсової штукатурки КНАУФ-ХП Старт вдвічі менше традиційних цементно-піщаних штукатурних сумішей.

Висока водоутримуюча здатність — розчинна суміш не розшаровується і не зневоднюється навіть на пористих підставах, що добре вбирають вологу, і при підвищеній температурі.

Регулює вологий режим у приміщенні - «дихає», створюючи сприятливий мікроклімат у приміщенні.

Матеріал виготовлений із екологічно чистого природного мінералу (гіпсу) та не містить шкідливих для здоров'я людини речовин.

Технічні характеристики

Товщина одного шару мінімальна 10 мм.

Товщина одного шару максимальна 30 мм.

Витрата при шарі 10 мм ~10 кг/м²

Висихання ~ 7 діб

Максимальний розмір фракції до 1,25 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Міцність на стиск >2,5 МПа
Міцність нана вигин >1,0 МПа
Щільність у затверділому стані ~1200 кг/м³
Упаковка Паперовий мішок 30 кг
Термін зберігання 6 місяців у непошкодженій упаковці

Підготовка поверхні

Очищення

Поверхню очистити від бруду, пилу та відшарувань, з бетону видалити залишки опалубного мастила. Усунути виступи, металеві елементи захистити від корозії.

Основа повинна бути сухою та міцною, з температурою не нижче + 5°C.

Ґрунтування

Поверхні, що сильно вбирають вологу, наприклад, силікатна і керамічна цегла, газобетон, обробляються за допомогою кисті, валика або розпилювача ґрунтовкою для зниження поглинаючої здатності підстав і запобігання нерівномірному схоплюванню штукатурного розчину.

Щільні, гладкі, слабо поглинаючі і не вбирають вологу поверхні, наприклад, бетон, цементні штукатурки, пінополістирольні плити, обробляються ґрунтовкою для поліпшення адгезії (зчеплення) штукатурки з поверхнею.

Після нанесення дати ґрунтовці висохнути.

Не допускати запилення заґрунтованої поверхні.

Установка маячкових профілів

На поверхню основи через 30 см нанести невеликими порціями розчинну суміш КНАУФ-ХП Старт, яку втиснути маячкові профілі, вирівнявши їх в одній площині.

Крок профілів не повинен перевищувати довжину правила.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Встановлення захисних кутових профілів

Розчинну суміш КНАУФ-ХП Старт нанести невеликими порціями на внутрішній бік кутових профілів з кроком 30 см.

Встановити профілі на кути в одній площині з маячковими профілями, притискаючи кожен від середини до країв.

Технічні характеристики:

Виробник Knauf

Призначення Старт

склад гіпсова

Одиниці виміру міш.