



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 44 от 22-11-2024

### МП- 75 (30 кг) Машинна штукатурка гіпсова KNAUF

**395.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

### Штукатурка Кнауф МР-75, 30кг

#### Область застосування машинної штукатурки МП-75

КНАУФ-МП 75 — суха штукатурна суміш на основі гіпсового вяжучого з полімерними добавками. Призначений для високоякісного оштукатурювання стен і потолок машинним способом, наприклад, за допомогою штукатурних машин PFT G5, PFT G4, PFT Monojet, що забезпечує значну перевагу в режимі відповідно до ручного способу, особливо при великих обсягах робіт.

Наноситься на всі обичні тверді основи (кирична кладка, цементна штукатурка, бетон і т.п.).

#### Расход материалов

Розхід матеріалів вказано на 1 м кв. поверхні штукатурки товщиною 10 мм без учета потерь.

Одного мешка (30 кг) КНАУФ-МП 75 достатньо для оштукатурювання близько 3,0 м кв. поверхні, при товщині шару 10 мм.

#### Упаковка

Машинна штукатурка МП 75 фасується в бумажні мішки по 30 кг.

#### Подготовка поверхні

#### Очистка

Основание должно бути сухим з температурою не нижче +5 С. Поверхність очищати від бруду, пилу та відслоювання, якщо потрібно промити, бетон очистити від залишків опалубкової смазки. Видалити виступи, металеві елементи захищати від корозії.

#### Грунтування

Сильно впитывающие поверхности, например силикатні та керамічні кирпичі, газобетон, грунтуються за допомогою кисті, валика або розпилювача ґрунтівкою КНАУФ- Грундирміттель К 455 для попереднього відтворення нерівномірного схоплювання штукатурного розчину. Плотні, не впитывающие



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

воду основи, наприклад бетон, цементні штукатурки, пенобетон, пенополістирол обробляються ґрунтовкою КНАУФ — Бетоконтакт для поліпшення адгезії (сцеплення) штукатурки з поверхнею. Після нанесення дати ґрунтовку висохнути. Не допускати запилення заґрунтованої поверхні.

### **Установка маячкових профілю**

На поверхні основи через 30 см наносять лепками розчинну суміш КНАУФ-МП 75, в яку вставляють маячкові профілі, вирівнюючи їх на одній площині. Шаг профілю повинен бути на 20 см менше довжини правил.

### **Установка захисних кутових профілів**

Розчинну суміш КНАУФ-МП 75 нанести лепками на внутрішню сторону кутових профілів з кроком 30 см. Профілі на вуглах, починаючи від центру до краю, в одній площині з мальовничими профілями, притискаючи кожен від середини до краю.

### **Порядок штукатурних робіт**

Підготовка к работе

Роботи по машинному оштукатуриванню проводяться, як правило, в складі бригади штукатуров. Підготувати штукатурну машину для роботи згідно «Інструкції з експлуатації». Установити витрату води відповідно до потрібної консистенції розчинної суміші.

### **Нанесение розчинної суміші**

Нанесіть розчинну суміш на оштукатурну поверхню з дотриманням наступних правил:

Розтворний пістолет необхідно тримати перпендикулярно оброблюваною поверхнею на висоті близько 30 см (до сопла);

Толщину наносимого шара регулювати швидкість переміщення пістолета, чим повільніше переміщення, тим товще шар штукатурки та наоборот;

Оштукатурювання стени слід виробляти в напрямленні СЛЕВА НАПРАВО і СВЕРХУ ВНИЗ (начина з лівого верхнього угла), формуючи захватки шириною близько 70 см. При цьому пістолет слід вести так, щоб при зворотньо-поступаючих рухах центр штукатурного набризку знаходився на нижньому краї нанесеної розчинної суміші;



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

Кожну наступну захватку носити з перекриттям попередньої в 5—10 см з лівою стороною;

Нанесення розчинної суміші на поверхню потолка виробляти, починаючи з протилежної сторони;

Після нанесення розчинної суміші на всю поверхню закрийте повітряний вентиль на розчинному пістолі (подача розчину припиниться). **ВНИМАНИЕ!** Розчин у шлангах і суміші не повинен знаходитися в неподвижному стані більше 15 хвилин;

Виповнити розрівнювання нанесеного розчину, використовуючи h-правило. Якщо роботи ведуться без встановлення маяків, перевірте відхилення поверхні по горизонталі та вертикалі за допомогою рівня, шнурків або шаблонів. При необхідності нанести додатковий шар розчину там, де його недостатньо.

**ВНИМАНИЕ!** Нанесення додаткового шару можливо, якщо з моменту початку нанесення попереднього минулого не більше 30 хвилин, у протилежному випадку, другий шар нанесення після затвердження першого.

### **Виравнювание поверхні**

Як тільки штукатурна суміш начне схоплюватися (примірно через 90—120 хв. після закриття), поверхня вирівнюється металевою трапецієвидною рейкою або широким металевим шпателем, зрізається надлишок і заповнює углублення.

Неровности в углах і на відкосах срізати штукатурним рубанком Кантенхобель. Після висихання на таку поверхню можна приклеїти за допомогою клеї КНАУФ — Флізенклебер (К 512) керамічної плитки, попередньо обробив поверхню ґрунтівки глибокого проникнення КНАУФ - Тифенгрунд (К 451), а в місцях прямого потрапляння на плитку води нанести гідроізоляцію КНАУФ — Флехендих (К 451). ).

Мінімальна товщина штукатурного шару для приклеювання керамічної плитки — 10 мм.

Затирка поверхні Якщо поверхня готова під фарбування або оклейку обоями, то після невеликої витримки (около 15 хвилин) поверхні штукатурки необхідно змочити водою і затерти кругообразними рухами жорсткою губчатою або військовою теркою, щоб вирівняти можливі нерівності та сліди від



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

трапеційної рейки або широкого шпателя.

### **Заглаживание поверхні**

Сделав невелику видержку, до появи матової поверхні, штукатурку загладити широким шпателем або нержавіючої металевою теркою (гладилкою) широкими рухами. На таку поверхню можна приклеювати обои. Щоб отримати глянцеvu поверхню, необхідно в течії суток, але не раніше, через 5 годин після закриття сухої суміші, штукатурку знову обильно зволожити і знову загладити теркою. Після такої обробки шпаклювати поверхню штукатурки не потрібно, вона придатна для високоякісної окраски. Після загладжування поверхні потолків штукатурний шар прорізати пилою Штукзеге на всю глибину по всьому периметру приміщення, щоб запобігти утворенню трещин.

### **Рекомендації**

Для швидкої висоти машинної штукатурки необхідно забезпечити хорошу вентиляцію приміщення. Перед нанесенням декоративного покриття штукатурку необхідно обробити грунтовкою КНАУФ -Тифенгрунд. Оборудование та інструменти відразу після роботи вимийте воду. Загряжені емкості та інструменти скорочають час використання штукатурного розчину. Растворосмесительный насос промити воду згідно «Інструкції по експлуатації».

### **Інструменти**

- Штукатурна машина PFT
- Кельма з нержавіючої сталі
- Правило (h-профіль) алюмінієвое
- Правило трапецієвидного алюмінієвого або широкий шпатель з нержавіючої сталі
- Затирка губчатая
- Терка металева (гладилка)
- Гребень штукатурний
- Кирочка з рукояткою
- Штукатурний рубанок Кантенхобель
- Пила Штукзеге

технічні характеристики:



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

---

Производитель	Кнауф
Назначення	Універсальна
Состав	гипсовая
Применение	универсальное
Расход	1 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм товщини слоя
Одиниці вимірювання	меш.