



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

## Коммерческое предложение

№ 9 от 12-04-2025

### **T-801(25кг)- Клей для плитки та каменю Siltek**

**468.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

## Описание товара

# Клей для плитки та каменю універсальний SILTEK T-801, 25кг

### Призначення:

для приклеювання всіх типів облицювальних плит (кроме мраморних) з водопоглищенням від 0 до 20% на бетонні, кирпичні, цементно-песчані, цементно-віскові та гіпсові горизонтальні та вертикальні поверхні, внутрішні та снаружи будівлі. Ефективність при облиці балконів, терраси, цокольної системі будівлі та при споруді «теплий пол». Рекомендується також місцевому басейні, суміші Siltek801 при ремонті поверхонь для облицювальної із застосуванням композиції Siltek Arm-mix E-120 замість води. Розрешається використовувати суміш Siltek T-801 з маркуванням на мішці «Зима» при середній температурі повітря нижче -5°C.

### склад:

- високоякісний цемент ПЦ I-500,
- фракційні виконавці,
- модифікуючі добавки.

### Підготовка поверхні (согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДБН В.2.6-22-2001):

- підготовлена до облицювальної поверхні повинна бути проточною і однорідною по водопоглищенню, а також очищеною від пилу, грязі, масел і будь-яких речовин, що знімають адгезію;
- плесени мікроорганізми біологічні утворення механічними засобами видаляють та інші поглиблюють та висушують, поверхню промивають водою, ви прогрунтовують антисептичну підгрунтовку Siltek Biostop E-112;
- останні дефекти, нерівності, трещини на поверхні відремонтувати за допомогою цієї клеєвої суміші Siltek T-801 не пізніше ніж за 24 роки до початку формових робіт;
- при необхідності вирівнювання значних дефектів поверхні,



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

використовувати штукатурку, стяжку або самовирівнюючийся пол ТМ Siltek згідно з інструкціями та відповідно до призначення;

- для забезпечення кращого сцеплення облицювальних виробів до можливостей використання ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:
  - цементно-песчані або цементно-відомі поверхні з невизначеною прочністю обробки ґрунтовкою Siltek Profi E-110;
  - кирпичні та прочні цементно-песчані поверхні обробити ґрунтовкою Siltek Universal E-100;
  - бетонні, газобетонні та гіпсові поверхні для обробки ґрунтовкою Siltek Contact E-105;
- проґрунтовані поверхні перед початком облицівки витримують не менше 4 годин;

#### **Приготування розчинної суміші:**

- в чистому робочому місці ємкість налити воду або композиції Siltek Arm-mix E-120 для розрахунку:
  - 5,5 — 6,0 л води на 1 мішок Siltek T-801 (0,22 — 0,24 л на 1 кг сухої суміші);
  - 5,0 — 5,5 л композиції Siltek Arm-mix E-120 на 1 мішок Siltek T-801 (0,20 — 0,22 л на 1 кг сухої суміші);
- можна додавати суху суміш і перемішувати низькооборотним міксером для отримання однорідної, пастообразної маси без комків;
- витримати розчинну суміш приблизно 3 – 5, потім знову перемішувати.

#### **Виповнення робіт:**

- плитку раніше не смачивать в воде;
- розчинну суміш нанести на площу, яку можна обливати протягом 30 хвилин;
- при виконанні формових робіт можна виявити як односторонній, так і двосторонній (комований) метод нанесення розчинної суміші. При двосторонньому методі клей наноситься як на поверхню, так і на зворотній стороні облицювального виробу, що веде до підвищення сцеплення плитки з поверхнею;
- суміш нанести на поверхню і розрівняти зубчатим шпателем (розмір зубців залежить від майданчиків і типу плитки);
- для досягнення кращого сцеплення, плитку необхідно додавати в



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

клеєвий розчин несильними повторними рухами, положення плитки можна виправити протягом 15 хвилин;

- облицювальну здатність не заповнені шви, для отримання швів однакової ширини потрібно використовувати розшивні крестики;
- бумажні мішки та залишки залишків утилізувати відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029.

#### **Упаковка:**

- бумажні мешки з внутрішнім поліетиленовим слоєм. Маса нетто 25 кг.

#### **Храніння:**

- в непошкодженій упаковці, сухому приміщенні при температурі не вище +40°C і вологості повітря не вище 75%. Гарантійний термін зберігання - 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної в упаковці.

#### **Правила безпеки:**

- хранити в недоступному для дітей місця;
- во время роботи захищати органи дихання;
- вибегать контакта с кожей;
- у разі коли суміші в очі — пром чистою водою і, за необхідності, зверніться до лікаря.

#### **Внимание:**

- всі роботи зберігаються при температурі поверхні і повітря від +5°C до +30°C і щодо вологості повітря 55-65%;
- при зниженні середньої температури повітря до -5°C для завершення облікових робіт необхідно додати кальцію протиморозну добавку «формі» (згідно з інструкціями щодо застосування) у воду при приготуванні суміші Siltek T-801 без маркування «Зима». Поверхність перед формою має бути без обледеніння (разрешается додатковий обогрев). Приготування розчинної суміші достатньо для пластикової ємності, з використанням теплої води (до +35°C);
- температурна нагрузка системи «теплий пол» не допускається раніше, ніж через 28 суток після обличок.

#### **Гарантії производителя:**

- виробник гарантує відповідність клея для плиток Siltek T-801



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

зазначеними технічними характеристиками, лише за умов дотримання технології нанесення та застосування поєднаних з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування та зберігання;

- виробник не несе відповідальності за використання матеріалів у цілях та умовах, не передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні в умовах, які не вказані в технічних описах, необхідно самостійно провести додаткову перевірку або консультацію до виробника.

### **технічні характеристики:**

- Максимальний розмір частинок 0,63 мм
- Срок пригодності розчинної суміші \* 3,0 – 3,5 роки
- Прочність сцеплення з бетонною поверхнею в повітряно-сухих умовах\*: через 1 сутки не менше 0,5 МПа
- через 28 суток не менше 1,0 МПа
- Можливість технологічного переміщення та розшивки швів \* через 48 годин
- Морозостійкість не менше 50 циклів
- Температура температури до -30°C +70°C

\* При нормальних умовах — температура +20°C, относительная влажность повітря 60%. У виконанні робіт за умовами, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відрізнятися від зазначених у таблиці.

### **Розход сухої суміші на 1 м<sup>2</sup>**

(може змінитися в залежності від нерівності поверхні та навика виконавця)

- менше 5x5 (<25см<sup>2</sup>) Розмір зубцов 3x3мм 2,2кг/м<sup>2</sup>
- від 5x5 до 10x10 (25-100 см<sup>2</sup>) Розмір зубцов 4x4мм 3,2кг/м<sup>2</sup>
- від 10x10 до 20x20 (100-400 см<sup>2</sup>) Розмір зубців 6x6мм 4,4кг/м<sup>2</sup>
- від 20x20 до 30x30 (400-900 см<sup>2</sup>) Розмір зубців 8x8мм 5,6кг/м<sup>2</sup>
- від 30x30 до 40x40 (900-1600 см<sup>2</sup>) Розмір зубцов 10x10мм 6,6кг/м<sup>2</sup>
- більше 40x40 (>1600 см<sup>2</sup>) Розмір зубцов 12x12мм 7,8кг/м<sup>2</sup>