



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 37 от 22-11-2024

### 108 NATURSTEIN KLEBER клей для мрамора

**460.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

## Описание товара

### 108 НАТУРШТЕЙН КЛЕБЕР клей для мрамора

Клей Крайзель 108 – суха суміш з'єднувальних матеріалів, мінеральних доповнювачів і модифікуючих добавок, завдяки додаванню траса та інших спеціальних компонентів, що дозволяє змінювати окраску та виробляти камінь. Після закриття водою утворює білу, однородну масу. Після затвердження водо- и морозостійкий. Завдяки доданню траса та інших спеціальних компонентів, клей має властивості, предотвращающие зміна окраски камня та поява висолів. Відзначається високою еластичністю, адгезією і широким спектром застосування.

Розчин призначений для приклеювання плитки та каліброваної плитки з натурального камня (мрамора, известняка, граніта і т. п.), як для стабільного, так і підверженого скаливання заснуванням, з гарною та низькою адгезією, всередині та снаружи поміщених, в тому числі на терасах і балконах (з наклоном >2%). Може також використовуватися для приклеювання інших видів плитки (глазурованої плитки, теракоти, клинкера, керамограніта), в тому числі великого формату. Може використовуватися на основі з таких матеріалів, як: обичні бетони, бетони з легким наповнювачем, звичайні бетони, цементні, цементно-відповідні штукатурки та штукатурки інших видів з відповідною прочністю, жорстко закріплені гіпсокартонні та гіпсоволокністі плити, цементні та ангідритні плити. з обогревом поля, стара керамічна плитка, внутренние литие асфальти,

Склад: білий портландцемент, траса, мінеральні заповнювачі, модифікуючі добавки

технічні характеристики:

- Температура застосування (нанесення, основи, матеріали): від +5 °С до +25 °С;
- Пропорція суміші з водою: близько 7,5 літрів води на 25 кг сухої суміші;
- Розмір зубьев шпателя: від 3 до 12 мм;
- Максимальна товщина шару розчину: 15 мм;



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

- Час придатності для застосування після закриття води: близько 3 годин (при температурі + 20 °С);
- Час укладки плитки після нанесення клею на основу: до 30 хвилин;
- Час корективної роботи по положенню плитки: до 30 хв;
- Можливість перебування за виконаною облицівкою: через 18 годин;
- Можливість затирки швів: через 48 годин

Розхід:

Близько 1,3 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм товщини шару розчину

Характеристики

Назначення будівельний

Тип акриловий

Приклеиваемый материал/изделие мрамор

Умовля експлуатації для внутрішніх робіт

Состояние клея сухая суміш

Кількість компонентів однокомпонентний

Особливості вологостійкий