



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 11 от 22-11-2024

### Баумакол Бейсік (25кг) Клей для плитки ВАУМІТ

**150.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

## Описание товара

# Баумакол Бейсік (25кг) Клей для плитки ВАУМІТ

Для облицовки поверхностей всередині і снаружи зданий і сооружений. Для обработки підготовлених, стійких до деформацій поверхонь стен і полов керамічної, цементної, мозаичної плитки, плитки з натурального та штучного каменю на мінеральних основах. Розхід: 2 – 8 кг / м<sup>2</sup> в залежності від виду та розміру плитки. Предназначена для облицовки підготовлених недеформованих основ керамічної плитки, плитки з натурального та штучного каменю, розміром не більше 400x400 мм, на мінеральних основах (бетонні, цементні). Применяется снаружи і всередині зданий. Для облицовочних матеріалів світлих порід – Ваумакол Bianco, FlexMarmor. Для облицовки деформованих основ – Ваумасол FlexUni, FlexTop, FlexMarmor.

### Матеріал

Модифікована, цементна клеєва суміш для облицовки керамічними плитками. Водостійка і морозостійка. Соответствует класу ЗК2 згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 і класу С1 згідно з європейськими нормами EN 12004.

### Применение

Предназначена для облицовки підготовлених недеформованих основ керамічної плитки, плитки з натурального та штучного каменю, розміром не більше 400x400 мм, на мінеральних основах (бетонні, цементні). Применяется снаружи і всередині зданий. Для облицовочних матеріалів світлих порід - Ваумасол Bianco, FlexMarmor. Для облицовки деформованих основ - Ваумасол FlexUni, FlexTop, FlexMarmor.

### Технические данные

Розхід клеєвої суміші від 1,5 до 7,5 кг/м<sup>2</sup> (в залежності від товщини клеєвого слоя)

Розхід води, близько 4,8 л/25 кг сухої суміші

Час використання готової суміші,  
не більше 4 годин

Відкрите час, не менше 20 хв.

Час корекції, не менше 10 хв.



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

Прочність сцеплення з підставою, не менше 0,8 МПа

Рекомендуемая товщина клеєвого шлю 2-10 мм

Температура повітря і основа при

нанесенні від + 5 ° С до + 30 ° С (при температурі +20°С і відносно вологості повітря 60%)

Основание

Основание должно быть сухим, не промерзшим, прочным, недеформируемым, здатним нести нагрузку, очищенним від пили, грязі, масел, жирів, смазок, остатков старої краски и відповідати вимогам СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные ділянки поверхні удалити. Сколи, раковини, трещини восстановить з використанням ремонтних сумішей Baumit. Основа, пошкоджені мікроорганізми, очищення механічним способом і обробка складу Baumit SanierLösung.

Пригодна для нанесення на:

попередньо прогрунтовані основи, бетон, газобетон, цементні штукатурки. непригодна для нанесення на: дерев'яні, металеві, полімерні основи, гіпсокартонні плити, вологі приміщення, балкони, терраси, басейни, полі з підогревом.

Підготовка підстави:

впитиваючі основи – глибокопроникаюча ґрунтовочна суміш Baumit Grund; не впитиваючі основи – ґрунтовочна суміш Baumit SuperGrund. Для вирівнювання поверхонь слід нанести на стіну/ пол вирівнюючу ремонтну суміш Baumacol Preciso.

Спосіб застосування

Замішування: 25 кг сухої суміші Baumacol Basic засипати в ємність до 4,8 л чистої води, перемішувати за допомогою будівельного міксера протягом 3 хв. до освіти однорідної маси без комків. Витримати 5 хв. і повторно перемешать. У приготуваній клеєвій розчин не додають воду та інші матеріали. Всегда замішувати все содержимое мешка.

Нанесение і укладка:

Плитку і основу попередньо не смачивать!

Гладкою стороною зубчатого шпателя наносять на поверхню клеєвого розчину, після чого розрівнюють шар зубчатої сторони шпателя (шпатель необхідно тримати під кутом 45° до поверхні). Після укладки облицювального матеріалу слід видалити вологою губкою можливі залишки клеєвого розчину. При облицюванні зовні застосовується комбінований метод: клеєвий розчин наноситься на основу шару товщиною в розмірі зубця шпателя, а також на тильну сторону облицювального матеріалу шаром близько 1 мм. Приготуваній клеєвій розчин використовувати протягом 4 годин. Плитку необхідно укласти не пізніше 30 хв. з моменту нанесення



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

---

клеєвого розчину Baumacol Basic. Коректировку плитки провести в течение 10 хв. після її укладки. Розшивку швів виповнити через: 48 годин (для полов), 12 годин (для стен).

Впродовж 48 годин після укладки плитки облицювальної поверхні не піддаватися механічному впливу.

#### Указания по безопасности

При роботі з матеріалом керівництва загальнобудівними правилами безпеки. Использовать захисні перчатки, очки і спецодежду.

#### Общие указания

Не працювати при температурі нижче +5°C і вище +30°C, при впливі на поверхню прямого сонячного світла, дождя, сильного ветра або сквозняка. Приймання заходів для усунення впливу вказаних факторів. Висока вологість повітря і низькі температури можуть значно збільшити час твердості клеєвого розчину. Не додавати в клеєвий розчин добавки, не рекомендовані виробником. При освіті «пенки» на клеєвому розчині не можна проводити подальше виробництво робіт, а клеєвий розчин слід видалити! Технічні характеристики вказані при температурі +20°C і відносять