



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 37 от 22-11-2024

С-18 (20кг) Клей для плитки теплоутримуючий (Артисан)

210.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

С-18 (20кг) Клей для плитки теплоутримуючий (Артисан)

Клей для плитки теплоутримуюча С-18 (20кг) Артисан Розчин, доступний для приклеювання керамічної кам'яної (криме мраморної плитки на стіну та полі всередині та снаружи приміщення. Имеет теплоаккумулюючий і звукоізоляційні властивості. Особливо особливо при облицьовці плитками, природним камнем (криме мрамора).

Клеяща суміш Артисан С-18 використовується для приклеювання керамічних кам'яних (криме мраморних плит для яких, враховуючи природу матеріалу, використовується клей білого кольору) плиток по прочим недеформованим основ. Особливо корисно використовувати при облицьовців, печей і теплих полов. Розчин стійкий на вертикальній поверхні і має гарне час корекції, підвищену пластичність у зрівнянні зі стандартними клеящими розчинами. Улучшені технологічні властивості розчинної суміші потребують його при облизі мозаїки та виразів. При необхідності возможен варіант клея білого кольору.

Підготовка основи відповідно до СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001.

Оснoвание повинно бути рівним, сухим, чистим, очищеним від жиру, старих красок та інших матеріалів, що зменшують адгезію. Оснoвание перед нанесенням розчинної суміші прогрунтувати ґрунтом С-7 або С-8 торгової марки "Артисан".

Плитку не смачивать! Суху суміш змішують вручну або механічним способом з чистою водою для отримання однорідної консистенції. Розчинну суміш залишають на 3-5 хвилин, потім знову перемішуються.

Розчинну суміш наносять на підготовлену основу рівної сторони зубчатого шпателя, потім зубчатою стороною розрізають поверхню. За один прийом наноситься така кількість розчинної суміші, щоб протягом 20 хвилин приклеїти плитку. Плитку укладають на розчин і легко притискають до оснoви. При нормальних кліматичних умовах через 48 годин поверхня готова до технологічного переміщення, можна заповнити шви фугой.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

ПРИМЕЧАНИЕ. Прогрев облицованого підстави виробляти після повного набору прочності клеючого розчину та розшивки. ПОВЫШЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ОСНОВ ВИРОБЛЯТИ ВІДНОВЛЕННЯ.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також для застосування в цілях, не передбачених його інструкціями.