



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 38 от 22-11-2024

### CM-11 (25) Клей для плитки CERESIT

**220.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
**(098)8255335**

## Описание товара

### Клей для плитки Ceresit CM-11, 25кг

Клей Ceresit CM-11 - це складний сухий склад з пластифікатора, піску, хімічних добавок і цементу, який призначений для скріплення плитки з поверхнею.

властивості

- висока адгезія до основи
- стійка до сповзання з вертикальних поверхонь
- водостійка
- морозостійка

застосування

Клейове з'єднання Ceresit CM-11 призначається для склеювання керамічних плиток, панелей з природного і декоративного матеріалу (крім мармурових кахлів), а також для покриття цегляних, цементних, піщаних і вапняних покриттів з вологи поглинанням менше, ніж 1%. Клей CM-11 «працює» з цільної плиткою, що не перевищує розміри 40x40см.

Клей CM-11 легко витримує мінусові температури і циклічну вологість, тому його доречно застосовувати, як у внутрішніх, так і в зовнішніх будівельних обробках.

Перед початком роботи з клеєм Ceresit CM-11, слід ретельно підготувати робочу поверхню, видаливши будь-які забруднення і детально відремонтувавши всі відколи і вищербліни. Плитки і панелі не потребують підготовчому замочуванні. Працювати з клеєм бажано при температурі від + 5 ° С до + 30 ° С. Викладання панелей на свіжий розчин клею повинно відбутися протягом 10-20 хвилин після розподілу останнього на всі робочі поверхні: як на саму плитку, так і прямо на чорнову площину; товщина клейового шару повинна складати мах 1 мм.

рекомендації

Якщо має бути робота з іншими підставами, які не позначеними в даному



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

технічному описі, значить бажано застосувати інші сполуки, по типу Ceresit CM або Ceresit CU.

#### зберігання

Зберігання клейової суміші здійснюється в герметичній упаковці, в сухому місці не більше 12 місяці від дати виготовлення.

#### Утилізація

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

#### Фасовка

Суміш Ceresit CM 11 фасується в мішки по 5 кг і 25 кг.

#### Технічні характеристики:

Виробник	Ceresit
Призначення	клінкер, кахельна плитка
Поверхня облицювання	бетон, цегла, штукатурка, пористий бетон
Розмір плитки	400x400
застосування	універсальне
морозостійкість	Так
вологостійкість	Так
Витрата	від 2 до 7.8 кг / м <sup>2</sup>
Одиниці виміру	меш.