



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 5 от 05-04-2025

240 GEWEBEKLEBR(25кг) Клей армирующий для мин.ваты **KREISEL**

288.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

240 GEWEBEKLEBR (25) Клей армуючий для мін.вати KREISEL

Клей для пристрою армуючого шару на фасадних теплоізоляційних плитах з мінеральної вати, а також для приклеювання цих плит до підстав, заводського виготовлення у вигляді сухої суміші в'язких речовин, мінеральних наповнювачів і модифікуючих добавок. Після змішування з водою утворює однорідну клейову масу сірого кольору. Після затвердіння відрізняється водо- і морозостійкістю, гідрофобністю, паропроникністю, високою адгезією і еластичністю.

Суміш призначена для виконання армуючого шару і приклеювання мінераловатних плит в системах утеплення TURBO-W, TURBO-WSA, TURBO-WSO, TURBO-WSISI компанії KREISEL.

Теплоізоляційні плити, приклеєні цим розчином, необхідно додатково закріпити розпірні дюбелями.

Ізоляційних плит можуть бути приклеюватися до наступних підстав: звичайні бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних елементів, бетонів на легких заповнювачах і ніздрюватих бетонів - з необробленою, отштукатуренний або покритої малярськими покриттями або фактурною поверхнею.

Склад: портландцемент, міні-ральних наповнювачі, модифікованого-цірующіе добавки

Густина: приблизно 1,45 г / см³

Адгезія з бетонною основою в сухому стані: $\geq 0,3$ МПа

Адгезія до бетону після термовологісної обробки: $\geq 0,3$ МПа

Адгезія до ламелевим плитам з мінеральної вати: $\geq 0,1$ МПа

Адгезія до звичайної мінеральній ваті: $\geq 0,015$ МПа

Вміст розчинного хрому VI: $\leq 0,0002\%$