



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 38 от 22-11-2024

П-21 (25 кг) Клей для армирования плит утеплителей ПОЛИМІН

290.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

П-21 (25 кг) Клей для армування плит утеплювачів ПОЛИМИН

Клейова суміш призначена для створення гідрозахисного армуючого шару по плитах утеплювача (мінеральна вата, пінополістирол), рекомендована для приклеювання плит утеплювача при зовнішньому утепленні будинків і споруд за системою "Полімін Тепло-фасад".

властивості:

- висока адгезія до мінерального основи;
- екологічно чиста;
- водовідштовхувальна;
- еластична;
- ударостійка;
- паропроникна;
- пожежобезпечна;
- морозостійка;
- міцна;
- стійка до атмосферних опадів.

Підготовка підстави:

Кріплення плит повинно здійснюватися лише до підготовленої підстави. Воно не повинно бути промерз. Слабкі ділянки слід видалити, а тріщини - розшити. Перед нанесенням підстава слід прогрунтувати грунтовкою глибокого проникнення Полімін АС-7, або аналогами. Дефекти заповнити цементно-піщаним расвор Полімін ШЦ-2, або аналогічним, і дати висохнути протягом доби.

Спосіб застосування:

Сушу суміш необхідно змішати з холодною водою за допомогою міксеру, до отримання однорідної маси без грудок.

Клейовий розчин наноситься на ізоляційні плити і розподіляються тонким



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

шаром . При нерівних підставах клейовий розчин накладається стрічковим методом. Після цього, плиту слід прикласти до стіни і притиснути.

Після приклеювання мінеральної вати, пінопласту або пінополістирольних плит, через 24 години, їх необхідно закріпити парасолями.

Нанесення армуючого шару

Після приклеювання плит, через 72 години, можна приступати до створення армуючого шару.

Розчинна суміш наноситься на стеклотканню сітку, щільністю 140-160 г / м²., Рівною стороною шпатнелю.

Важливо щоб сітка не визирала з-під армуючого шару, вона повинна знаходитися як би в середині армуючого розчином.

В результаті у Вас вийде рівна поверхня на яку ви наносите декоративну штукатурку або фасадну фарбу.

Технічні характеристики

Водопотребність на 1 кг сухої суміші, мл 200 ... 220

Витрата сухої суміші, кг / м²:

- для приклеювання утеплювача від 5,5

- для пристрою армуючого шару від 5

Термін придатності розчинної суміші, год, не менше 2

Час окорковання розчинної суміші, хв., Не менше 20

Міцність зчеплення з плитами утеплювача - когезійний розрив по утеплювачу, через, діб 7

Коефіцієнт водопоглинання, кг / м²-t05, не більше 0,5

Морозостійкість, циклів, не менше 75

Температура експлуатації, ° С -30 +70