



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 49 от 22-11-2024

### Піна монтажна TS61 STD (750 мл) CERESIT

**340.00€**

(Цена без учета доставки)



phmarket.ua/prom.net



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

### Піна монтажна TS61 STD (750 мл) CERESIT

Особливості монтажу піна Ceresit TS 61 - однокомпонентна поліуретанова монтажна піна призначена для установки та ущільнення віконних та дверних блоків, а також інших будівельних конструкцій, для теплоізоляції трубопроводів та сантехнічного обладнання, ущільнювачів, наповнення тріщин, порожнечі та тріщин; стійкі до температурних відмінностей від  $-55^{\circ}\text{C}$  до  $+90^{\circ}\text{C}$ ; Час боротьби 7-16 хв.

#### З'єднання

4,4-дифенілметандіізоціонат.

#### Рекомендації щодо використання

Мінімальна точка циліндра перед використанням:  $+5^{\circ}\text{C}$ ; Температура поверхні: не нижче  $+5^{\circ}\text{C}$ . Перед нанесенням піни для зволоження очищених поверхонь. Закрийте сусідню поверхню фільму. Перед обробкою піни, закріпіть дверну рамку з прокладками. Кулі інтенсивно струшуйте принаймні 20 разів. Прикріпіть до насадки клапана. Балнові клапани відправляють вниз. Шви заповнюють 2/3 томи. Нанесення надлишкової піни може бути обрізана через 45-50 хвилин після застосування. Сліди піни можуть бути видалені ацетоном.

#### Умови зберігання

Зберігати в сухому прохолодному місці у вертикальному положенні при температурі  $+5$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ .

#### Запобіжні заходи



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

---

Увага! Циліндр знаходиться під тиском. Захистіть від впливу сонячного світла та запобігання нагріванню + 50 ° С. Тримайте від джерел пожеж.