



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 45 от 04-05-2024

Універсальна плита 50*600*1250 -9 м2- 12шт в уп URSA

440.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Мінеральна вата Ursa Універсальна плита 9 кв.м., 50мм

Мінеральна тепло- та звукоізоляція на основі скловолокна.

Виготовлена за еко-технологією GEO.

Універсальний продукт, рекомендований для використання в більшості конструкцій при будівництві та ремонті будинків та квартир. Оптимальне рішення для утеплення стін.

Спеціально розроблено з урахуванням потреб частого забудовника та призначено для тих, хто воліє працювати з плитами.

Зручний обсяг та розмір упаковки — 3 та 6 кв.м; Довжина плити - 1 метр; доступні товщини — 50 і 100 мм.

Технічні характеристики

Теплопровідність $\lambda_{10} = 0,036$ Вт/мК

Теплопровідність $\lambda_{25} = 0,039$ Вт/мК

Теплопровідність $\lambda_A = 0,041$ Вт/мК

Теплопровідність $\lambda_B = 0,044$ Вт/мК

Коефіцієнт паропроникності: 0,51 мг/мчПа

Пальне: НГ (негорючий)

Клас пожежної опасности: КМ0

Температура застосування, З: від -60 до +220

Водопоглинання при частичному зануренні за 24 години, кг/м²: не більше



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Області застосування

Рекомендовані області застосування*

Каркасні стіни з дерев'яним чи металевим каркасом.
Стіни із зовнішнім утепленням по каркасу з облицюванням сайдингом.
Каркасні облицювання стін та перегородок.
Звукоізоляційні каркасно-обшивні перегородки.
Акустичні стелі.

Допустимі сфери застосування

Скатні кришки з теплоізоляцією, установлені між і під стропілами.
Криші з каркасних сендвіч-панелей.
Горищні перекриття по балках.
Межатажні перекриття балками.
Перекриття балками над холодними підвалами.
Залізобетонні перекриття, полі за лагами.
Теплоізоляція балкона/лоджії з використанням мінеральної ізоляції.

*Рекомендація дана виходячи з оптимального поєднання ціни, якості та вимог, що підходять до матеріалу для певної будівельної конструкції.

технічні характеристики:

Виробник URSA

Упаковка 9 кв.

Товщина утеплювача 50 мм

Одиниці вимірювання уп.