



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 18 от 08-05-2024

Carbon Eco пінополістирольні плити
118*58*10см-0,27376м3-4шт-уп

1490.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Екструдований пінополістирол (XPS) ТЕХНОКОЛЬ CARBON ECO

Екструзійний пінополістирол CARBON ECO є теплоізоляційним матеріалом з рівномірно розподіленими замкнутими осередками.

CARBON ECO не вбирає воду, не набухає та не дає усадки, хімічні речовини та не підтверджує гниіння.

Висока міцність дозволяє отримати рівномірне і одночасно жорстке підставу, що істотно збільшує термін експлуатації всієї теплоізоляційної системи.

Область застосування

CARBON ECO застосовується в котеджному та малоповерховому будівництві для улаштування теплоізоляції фундаментів, кришки, полів, утеплення фасадів.

Міцність на стиснення при 10% лінійної деформації, кПа 250

Теплопровідність при $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$, Вт/(м*К) не більше 0,029

Теплопровідність в умовах експлуатації "А і "Б", Вт/(м*К) 0,034

Група горючості Г4

Водопоглинання, % не більше 0,2

Модуль упругості, МПа 17

Коефіцієнт паропроникності, мг/(м.ч.Па) 0,011

Питома теплоємність, кДж/(кг.оС) 1,45

Межа міцності при згинанні, не менше, МПа 0,30

Щільність, кг/м³, щонайменше 28

Температура експлуатації, оС 0т -70 до +75

Товщина, мм 20,30,40,50

Довжина, мм 1200



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Ширина, мм 600

технічні характеристики:

Виробник Техноніколь

Одиниці вимірювання лист