



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

## Коммерческое предложение

№ 3 от 04-05-2024

### **ПБ 55 (25 кг) Суміш для кладки газо-пінобетону 2-10мм** **Полімін**

**140.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

## Описание товара

# ПБ 55(25 кг) ПОЛІМИН Суміш для кладки газо-пінобетону

### Властивості :

- запобігає створенню "мостиків холоду";
- тонкий шар ;
- морозостійкий;
- водостійкий.

### Склад:

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, які покращують механічні властивості розчину та його адгезію.

### Призначення:

Предназначена для кладки зовнішніх і внутрішніх стен з точних за розміром теплоізоляційних бетонів (газо-, пенобетонів), поризованого керамічного камня або силікатних блоків. Пластичність клеєвого розчину дозволяє мінімально зменшити товщину швів, що істотно зменшує ймовірність утворення "мостиків холоду".

### Технічні характеристики:

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Водопотребність на 25 кг сухої суміші, л                     | 5...5,5   |
| Споживання суміші при товщині шва 3 мм, кг/м <sup>2</sup>    | 6,0...7,0 |
| Пригодність розчинної суміші, ч., не менше                   | 2         |
| Відкритий час, хв., не менше                                 | 10        |
| Час корекції, хв., не менше                                  | 5         |
| Прочність сцеплення з основою (прочність шва), МПа, не менше | 0,3       |
| Границя міцності при зіткненні, МПа, не менше                | 5,0       |
| Морозостійкість, циклів, не менше                            | 50        |



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

Температура експлуатації, 0 C  
+70

-30-