



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 27 от 08-05-2024

С-6 (10л) Грунт АРТИСАН Еко для внутрішніх робіт Лимонка

250.00₴

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

С-6 / 10л Грунт АРТИСАН Еко для внутрішніх робіт Лимонка

Застосування

Грунтовка застосовується для обробки мінеральних поверхонь, перед крадькома паркету, керамічної плитки, фарбуванням, наклеюванням шпалерами і штукатурних робіт. Для зміцнення верхнього шару, підвищення адгезії пористого бетону, гіпсових плит, монолітних підлог, гігроскопічних штукатурок і інших поверхонь. Залежно від типу оброблюваної поверхні можна наносити ґрунтовку в один або кілька шарів для досягнення нормальної ступеня пористості оброблюваної поверхні (крапля води буде сохнути на такій поверхні від 3 до 20 хвилин).

Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється, згідно СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою, чистою, без видимих руйнувань.

Виконання робіт

Грунтовка наноситься на основу за допомогою малярської щітки, валика або розпилювача. Основи з великою поглинаючою здатністю, необхідно покривати 2-3 рази. Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також за застосування його в цілях і умовах, не передбачених інструкцією.

Технічні характеристики:

Склад:	водна полімерна дисперсія зі
спеціальними добавками	
Час висихання від	3 до 6 годин
Зовнішній вигляд	молочно-біла рідина, після висихання
прозора	
Щільність	близько 1 кг / л



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Температура виконання робіт
Витрата

від +5 до +30 ° С
від 0,1 до 0,4 л / м2