



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 26 от 28-04-2024

Баумакол Нівелірмаса Nivello Quadro (25кг) толщ. 1-20мм

500.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Баумакол Нивелирмасса Nivello Quadro 25 кг/ толщ. 1-20мм

Для нівелювання та вирівнювання гіпсових, цементних, асфальтових, магнезитових стяжок нових і старих поміщених товщиною 1-20мм, перед укладкою плитки, паркета, коврових покриттів, пвх-покриття, лінолеуму та т.п. Для внутрішніх робіт. Пригодна для використання на полах з підогревом. Для ручного та механізованого нанесення.

Высокомодифицированная, самовиравнивающаяся, смесь на основе специального зв'язного та мінеральних заповнювачів

Матеріал

Високомодифікована, самовиравнивающаяся смесь на основе специального зв'язного з полімерними добавками для вирівнювання та підготовки пола під подальшу укладку покриття. Для ручного та механізованого нанесення.

Применение

Предназначена для вирівнювання та підготовки гіпсових, цементних, асфальтових, магнезитових стяжок нових і старих поміщених товщиною 1-20 мм, під подальшу укладку керамічної плитки, паркета, ламіната, коврових покриттів, ПВХ-покритого, лінолеуму та т.п. Для використання на полах з підогревом. Применяется внутри зданий.

Основание

Основание должно бути сухим, не промерзлим, звичайним, здатним нести навантаження, очищеним від пилу, бруду, масел, жирів, смазок, залишків старої фарби і відповідати вимогам СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001.

Непрочные ділянки поверхні видалити. Сколи, раковини, тріщини відновити з використанням ремонтних сумішей Baunit. Основа, пошкоджені мікроорганізми, очищення механічним способом і обробка складу Baunit SanierLösung.

Підготовка підстави:



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

- впитывающие основы — глубокопроникающая грунтовочная смесь Baumit Grund;
- не впитывающие основания — грунтовочная смесь Baumit SuperGrund.

Способ застосування

Замішування: 25 кг сухої суміші Baumit Nivello Quattro засипати в ємність до 6 літрів чистої води, замішувати за допомогою будівельного міксера протягом 3 хв. до освіти однородної маси без комків. Час використання приготовленого розчину близько 30 хв. Низькі температури збільшують, а високі – скорочають час використання приготовленого розчину. У приготовлений розчин не додають воду та інші матеріали. Всегда замішувати все содержимое мешка.

Нанесение: Перед початком виробництва робіт необхідно провести герметизацію швів пола за допомогою рідкої гідроізоляційної ленти Baumacol Strap. Місце виходу трубопроводів або інші елементи необхідно герметизувати уплотняючими манжетами. Приготовлений розчин виділяється на попередньо підготовлену основу і розділяє по всій поверхні основи до необхідної товщини (не більше 20 мм). Для видалення повітря із свіжонанесеного розчину необхідно «прокатати» її поверхню ігольчатим валиком. Розтвор самостійно набере горизонтальне положення і стане гладкою.

Оптимальна температура повітря та основа для виконання робіт від +16°C до +22°C. Місце з деформаційними швами в основі необхідно продублювати в самовирівнювальних покриттях Baumit Nivello Quattro.

При виконанні всіх вищеуказаних робіт дотримуються вимоги діючих норм і правил, а також технологічні карти «Бауміт».