



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 30 от 01-05-2024

ЛЦ-4 (25кг) Самовирівнююча суміш. 3-15мм М-200 ПОЛІМІН

300.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

ЛЦ-4 ПІДЛОГ-НІВЕЛІР ПІДВИЩЕНОЇ ТЕКУЧОСТІ (шар 3-15 мм)

Суміш застосовується в сухих приміщеннях для влаштування за бетонними та цементно-піщаними основами вирівнюючого прошарку під покриття підлоги, яке буде виготовлено з штучних або рулонних матеріалів (керамічна та інша плитка, паркет, ламінат, лінолеум, ковrolін тощо), а також під час ремонту.

Може застосовуватися як самостійне покриття в офісах, складах, горищах і т.п. у цивільному та адміністративному будівництві під середній ступінь навантажень (товщина 3...15 мм).

Забороняється застосовувати наливні підлоги ЛЦ-4 у приміщеннях з високою вологістю та мокрим технологічним режимом.

Технічні дані:

Водопотреба на мішок 25 кг, л - 4,2 ... 5,0

Рекомендована товщина підлоги, мм - 3...15

Питома витрата сухої суміші, кг/м² на 1 мм - 1,8

Придатність розчинної суміші, год, не менше - 1

Термін готовності після укладання:

до технологічного проходу, ч. - 24

нанесення покриттів з клеями на водній основі (укладання керамічної плитки тощо), добу. - 3



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

те ж (в т.ч. фарбування, укладання паркету), клеями на органічній основі - після досягнення розрахункової вологості та міцності, але не раніше, на добу. - 7

Межа міцності розчину при стиску у віці 28 діб., МПа, не менше - 20

Площа покриття з 1 мішка 25 кг сухої суміші (шар 3 мм), м² - 4,6