



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 12 от 03-05-2024

С-31(25кг) Шпаклівка мінеральна гладка біла АРТИСАН

420.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

Шпаклівка гладка біла С-31 (25кг) АРТИСАН

Artisan С-31 застосовується для вирівнювання поверхонь стін шаром 1-3 мм, всередині і зовні будинків.

Розчин шпаклівки Artisan С 31 може бути застосований як декоративний шар, підстава під фарбування, захисний шар в системі утеплення "АРТИСАН-ТЕПЛО".

Оброблювану поверхню також можливо затерти з метою отримання ідеально гладкої поверхні. Artisan С 31 пластичний розчин, відмінно прилипає до підстав твердої поверхні, пропускає водяну пару, не пропускає вологу всередину, стійкий до впливу зовнішнього середовища (вітер, опади, ультрафіолет). Білизна становить не менше 85%.

Виконання робіт

Змішати в 8-10 л води 25 кг сухого продукту Artisan С 31, ретельно перемішати механічним способом для отримання однорідного пастоподібного складу. Отриману масу залишити на 5 хвилин, після чого ще раз перемішати. Отриманий в результаті розчин наноситься на попередньо підготовлену поверхню товщиною 1-3 мм. Розчин Artisan С 31 наноситься на підставу вручну за допомогою металевої терки, або полутер і вирівнюється. Нерівність зашліфувати абразивними матеріалами після повного висихання. Для того, щоб отримати офактурені поверхню, розчин Artisan С 31 потрібно наносити шаром 2-3 мільярдів, після цього за допомогою інструментів штукатурці надається необхідна фактура. Фарбування робити при вологості не більше 4%. Нанесений на поверхню розчин Artisan С 31 потрібно берегти від швидкого висихання, а також попадання на нього прямих сонячних променів. Рекомендації дійсні при рівні температури + 20 ° С, відносної вологості 60%. ! Впливати несприятливі погодні умови (висока температура, сухий вітер, прямі сонячні промені) час використання нанесеного на поверхню розчину Artisan С 31 може значно скорочуватися! При зниженні рівня температури використання розчину, час схоплювання збільшується. При проведенні робіт необхідно керуватися наявними будівельними нормами і правилами.

Технічні характеристики



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Склад: суміш білого цементу з мінеральними наповнювачами і спеціальними добавками.

Щільність суміші 1,1 кг / дм³.

Кількість води для замішування суміші 8-10 л / 25кг суміші 1,6-1,8 л / 5кг суміші

Час використання до 2 годин.

Температура виконання робіт від +10 до + 30 ° C

Міцність зчеплення з основою через 28 діб Не менш 0,5 МПа

Міцність на стиск через 28 діб Не менш 10,0 МПа

Теплопровідність До 0,19 Вт / мК

Оздоблення поверхні Після 48 годин

Витрата: 1,4 кг на м² / при 1мм товщини.