



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 27 от 03-05-2024

НівоФікс (25кг) ВДВС Клей для Піно-Мінеральних утеплювачів BAUMIT

220.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

НівоФікс (25кг) ВДВС Клей для Піно-Мінеральних утеплювачів \ BAUMIT

Baumit NivoFix / WDVS Kleber.

Для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит з пінополістиролу і мінеральної вати.

Бауміт НівоФікс не застосовується для шпаклювання або пристрою армованого гідрозахисного шару.

Основа повинна бути сухою, не промерзла, міцним, здатним нести навантаження, очищеним від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, незв'язаних частинок, залишків старої фарби і відповідати вимогам. Неміцні ділянки поверхні повинні бути видалені. Відколи, раковини, тріщини повинні бути відновлені з використанням ремонтного складу.

Бауміт НівоФікс підстави, пошкоджені мікроорганізмами, необхідно очистити механічним способом і обробити складом для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит з пінополістиролу:

Нерівності більше 10 мм слід попередньо вирівняти шляхом штукатурення поверхні). У разі, якщо поверхня стіни має нерівності до 10 мм, клейова суміш наноситься на фасадну теплоізоляційну плиту з пінополістиролу по периметру суцільною безперервною смугою шириною близько 5 см і додатково у вигляді окремих клейових точок (не менше трьох) посередині плити.

Площа приклеювання повинна становити не менше 40% від площі плити.

Якщо поверхня стіни не має відхилень, то клейову суміш наносити суцільним способом по всій поверхні теплоізоляційної плити за допомогою зубчастого шпателя з розміром зубців 10x10 мм.

Чи не заповнювати шви фасадних теплоізоляційних плит клейовий сумішшю. Закріплення плит дюбелями виробляти не менше, ніж через 24 години.

При виконанні всіх вищевказаних робіт дотримуйтесь вимог, а також керуйтеся загальнобудівельними правилами безпеки. 25 кг сухої суміші Baumit NivoFix засипати в ємність до 6,5 літрам чистої води, перемішати повільно обертається мішалкою до утворення однорідної маси без грудок.



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Витримати 5 хв. і повторно перемішати. У готову суміш не додавати води або сухої суміші. Не змішувати з іншими матеріалами.

Завжди замішувати все вміст мішка.

Термін зберігання складає 12 місяців в непошкодженій оригінальній упаковці.

Характеристики

Виробник Baumit

Країна виробництва Україна

призначення будівельний

Природа основи штучна

Тип цементний

Приклеюється матеріал / виріб ізоляційні матеріали, мінеральна вата, пінопласт

Умови експлуатації універсальний

Стан клею суха суміш

Кількість компонентів однокомпонентний
особливості вологостійкий

Вага, кг: 25

Час використання розчинної суміші 120 хв

Час коректіровки 15 хв

Виробник Baumit

Витрата води 6,5 л води на 25 кг сухої суміші

Витрата, кг / м²: 4

Країна виробник Україна

Температура застосування від +5 ° С до +30 ° С