



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Коммерческое предложение

№ 47 от 08-05-2024

П-19 (25кг) Клей для мінеральної вати і пінопласту ПОЛІМІН

140.00€

(Цена без учета доставки)





Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

Описание товара

П-19 (25кг) Клей для мінеральної вати і пінопласту ПОЛІМІН

Полімін П- 19 - це клей, який використовується для утеплення будівлі за допомогою пінопласту, пінополістиролу і мінеральної вати. Клей призначений для проведення зовнішніх і внутрішніх робіт. Зовнішні роботи - це утеплення фасаду будівлі, внутрішні роботи - це обробка декоративними елементами. Характеризується своїми високими показниками пластичності, водостійкості, паропроникності, морозостійкості і екологічності.

Для приготування робочого розчину треба додати в суху суміш 5 літрів води. Змішування необхідно проводити призначеної для цього технікою або за допомогою ручного дреля з насадкою. Обороти дрелі повинні бути від 200 до 400 оборотів в хвилину.

Витрата суміші йде в пропорції - 5 кг на 1 кв.м. Після змішування, суміш залишається в рідкому стані близько 2 -х годин. Після чого, вона втрачає свої властивості, і розчин треба готувати заново.

Наносити клей бажано на підготовлену до роботи поверхню. Якщо не очистити основу від бруду, масла, жиру або пилу, то ступінь зчипки клею з базою буде знижена в кілька разів. Наносити клей на основу треба невеликим шаром, який не повинен перевищувати товщину в 10 мм. Робочу поверхню перед роботою можна покрити ґрунтовкою, таким чином, підвищаться показники зчиплення.

Після нанесення, суміші треба дати 20 хвилин, щоб вона застигла до прийнятного стану. Остаточо клей висихає на протязі доби, до закінчення



Сайт:
Email:
Телефон:

budiak.kiev.ua
budiak.kiev@gmail.com
(098)8255335

цього часу мінеральні плити або пінопласт чіпати не рекомендується.

Фасується клеюча суміш в пакети вагою 25 кг.

Технічні характеристики

Витрата 5 кг на 1 м²

Склад полімермінеральних композиція на основі цементу

Витрата води 4,5 л - 5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання суміші 2 години

Температура застосування від +5°C до +30°C

Температура застосування від -30°C до +70°C

Призначення для приклеювання плит з пінополістиролу, мінеральної вати та інших утеплювачів